



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hasco

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| Z62/50x3x18,4 | Molla a disco |
| PC 071765 | O-ring |
| Z 98 / 17,5/2,4 | O-ring |
| PC 071803 | O-ring |
| Z 98 / 36 /3 | O-ring |
| Z 98 / 49 /3 | O-ring |
| Z 98 / 83 /3 | O-ring |
| A5714/80x34x27 | Contatore ciclo combinato |
| 708410 | conteggio di ciclo combinato |
| 708666 | Contatore universale |
| H5050 /14X45X0,35 | Spaltfilter |
| Z 051/26 | unità Individuazione |
| Z 07 / 27/20X 25 | barra di guida Piazza |
| Z 085/75X38/2 | BLOCCO SISTEMA ° 90 |
| Z 1095 /12X 41/ 0,7 | Cartuccia filtrante |
| Z1100/46x32 | cuscinetto a sfera lineare |
| Z 17 / 27/20 | Guida fermo |
| 279404 | lubrificante pesante |
| 580813 | Ejector pin |
| 063550 Z40/3X40 | Ejector pin |
| 277860 | Raccordo di intercettazione multiplo con valvola |
| 277886 | Nipplo a chiusura multipla con valvola |
| Z 942/16 Part.No 232432 | Seal Plug - metrica |
| Z 945/1 | aparar |
| Z 975 / 3 X 160 | codice articolo 188.402 |
| Z011/24 X 160 | Colonna guida, con due diametri di adattamento |
| 2049878 | unità Individuazione |
| 2049879 | unità Individuazione |
| 2049880 | unità Individuazione |
| Z10/36/30 | Boccola perno per spallacci |
| 057223 | (Posizionamento bussola di guida di testa 1 insieme = 3 + 1) |
| 057231 | (Posizionamento bussola di guida di testa 1 insieme = 3 + 1) |
| 143987 | Filtro materiale |
| Z1212 | LASTRA ISOLANTE |
| Z1520/20x63/L/100 | |
| Z163 /10X160 | Manicotto a pressione |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| Z169/40 | Espulsore a due stadi |
| Z-169/30 | .Two eiettore fase |
| Z169/22 | Espulsore a due stadi |
| Z171/3 | blocco Fermo |
| Z174 | Staffa di controllo |
| 2056633 | BORSE CON SET |
| Z263 | Detergente Z263/1 Hasco spray 270ml |
| 272507 | Agente rilasciante |
| Z33000/40X125/E | ugello hotrunner, Techni colpo |
| 73210 | valvola |
| 130010 | Nipplo di collegamento |
| Z 942/12 Part.No 232424 | Tappo di chiusura - metrica |
| Z942/6 | Tappo di tenuta |
| Z 491 / 8/ 6 | |
| 2049881 | Unità di localizzazione |
| Z 051/32 | unità Individuazione |
| Z051/42 | unità Individuazione |
| Z 00 /136/ 40X215 | localizzare colonna di guida, spalle, con la scanalatura olio |
| Z 10 / 96/40 | localizzare bussola, intitolato |
| Z 11 / 86/24 | boccola di guida, testa |
| 45505 | GOMITO (1") |
| 45506 | TUBO |
| Z 41 / 6 X500 | estrattore |
| Z 41 / 8 X500 | estrattore |
| Z 41 /10 X200 | estrattore |
| Z 41 / 5 X630 | estrattore |
| 65161 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z 41 /12 X500 | estrattore |
| Z 41 /12 X400 | estrattore |
| Z 41 /25 X500 | estrattore |
| Z 41 /25 X630 | estrattore |
| Z 41 /32 X500 | estrattore |
| Z 41 /32 X630 | estrattore |
| T4010/32x38 | Molla di compressione |
| T4010/25x32 | Molla di compressione |
| Z 01/40x300 | guida pilastro (pin angolo) |
| Z 01/50x300 | guida pilastro (pin angolo) |
| Z 01/50x360 | guida pilastro (pin angolo) |
| Z 01/20x140 | guida pilastro (pin angolo) |
| Z 01/20x180 | guida pilastro (pin angolo) |
| Z 01/40x240 | guida pilastro (pin angolo) |
| Z 98 / 19,3/2,4 | O-ring |
| Z 98 / 30,2/3 | O-ring |
| Z 98 / 36 /2 | O-Ring |
| Z 98 / 15,3/2,4 | O-ring |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--------------------------------------|
| Z 98 / 11.8/2.4 | O-Ring |
| Z 98 / 46 /2 | O-ring |
| Z 07 / 56/40X 50 | barra di guida Piazza |
| Z 17 / 56/40 | Guida fermo |
| 45S504S | Tubo |
| 45S506S | Tubo |
| Z 17 / 36/25 | Guida fermo |
| 2049885 | unità Individuazione |
| Z 10 / 76/42 | localizzare bussola, intitolato |
| Z 10 / 76/40 | localizzare bussola, intitolato |
| Z 11 / 46/42 | boccola di guida, testa |
| 2067127 | Boccola di guida, testa |
| Z 00 / 46/ 42X165 | localizzare colonna di guida, spalle |
| Z 00 / 46/ 40X165 | localizzare colonna di guida, spalle |
| 553794 | Elemento deviante |
| 232297 / Z260/90x1 | lubrificante pesante |
| Z 9641/ 8X26X30a | elemento Deviazione |
| Z 456 / 9 / 7 X 63 380300 | |
| Z 456 /12 /10 X 63 380334 | |
| Z 456/ 18/14x100/S 2008910 | |
| Z 456/ 20/16x100/S 2008910 | |
| Z 456/ 24/20x100/S 2008910 | |
| Z 456/ 29/25x100/S 2008910 | |
| Z 456/ 16/12x100/S 2008910 | |
| Z189/12 2001394 | |
| Z174/80x117x0 | Unità di bloccaggio trasversale |
| Z961/12x125 | anima spiralata |
| Z853/9x25000 | Tubo in gomma, con treccia metallica |
| 154504 | Guida colonna interrotto |
| 2028204 | boccola di guida |
| Z01/14x120 | |
| Z0512/16 | |
| Z0511/16 | |
| Z085/50x33/2 | unità Individuazione |
| HCH211 5/10 | |
| 2049729 | Montante di guida, perno dell'angolo |
| Z477/6x100 | |
| Z085/30x28/2 | |
| Z080/40x40 | pezzo di centraggio, sommersibile |
| Z1500/32x125/R/355 | alberino elicoidale |
| Z1520/32x125/R/100 | dado elicoidale |
| Z011/60x360 | |
| Z11/196x60 | Boccola perno leader |
| 2090123 | Espulsore |
| Z441/1x100 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| F/20,3x10,4x1000/1.2312 | Praezisionsflachstahl, angolare |
| F/20,3x15,4x1000/1.2312 | Praezisionsflachstahl, angolare |
| Z1000W/56x40 | |
| P/346x346x56/1.2343 | |
| P/346x346x66/1.2343 | |
| 171921 | Z173 / 38 * 71 |
| 029238 | Z1731 / 18 * 140 |
| 158674 | |
| 158593 | |
| 2007837 | elemento di tenuta |
| Z40/3.2x125 | estrattore, attraverso il duro |
| Z40 / 2,5x315 | estrattore, attraverso il duro |
| Z400 / 2,5X315 | estrattore, rivestito con DLC |
| Z41 / 2,5X315 | estrattore, nitrurati |
| Z942/12 | Tappo di tenuta |
| Z942/16 | Tappo sigillante |
| Z551/25x3 | pulsante stop |
| Z160/16x85 | Boccola filettata |
| Z 858PL/13x1000x2 | Tubo, Push Blocco |
| Z 858PL/13x1000x1 | Tubo, Push Blocco |
| Z80/13/90 | Intercettazione accoppiamento |
| Z 80PL/13 | Intercettazione di accoppiamento, Push Blocco |
| 2049737 | angolo pin |
| 589498) Z1691 /30 | |
| 2049910 | Unità di posizionamento piatto |
| Z051/14 | Unità di localizzazione, rotonda |
| Z051/12 | unità Individuazione |
| 019895 | Due stadi eiettore |
| A5710 | Aggiungere un contatore |
| PC 071757 | O-Ring |
| PC 272671 | O-Ring |
| 45205 | Imballaggio a V (Teflon) |
| 2040174 | manicotto di guida dell'ago |
| Z 89/13/R1/4 | |
| Z2301/25x35 | cilindro di bloccaggio positivo |
| 348689 | Primavera |
| Z 371 / 5X12 | Spring plunger |
| 089710 | |
| 380407 | estrattore, attraverso il duro |
| test | Interruttore temperatura di mandata |
| test1 | presa di corrente |
| test2 | Adattatore |
| 049901 | |
| 194697 | |
| 2028265 | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 19917 / Z173/32x28 | |
| Z551 16x3 | Bullone di supporto |
| Z81/13xG1/4 | Nipplo di collegamento |
| 2039447 | |
| 2039445 | |
| 377350 | |
| Z81/13xG3/8 | Capezzolo |
| Z4911-16x10 | valvola di sfiato, ad azionamento pneumatico |
| Z1500/25X100/R/315 | |
| Z1520/25X100L/80 | |
| 92001229 | Capezzolo |
| Z 085 /30x28 /1 | |
| Z085/50x33/1 | |
| Z 085 /75x38 /1 | |
| Z085/50*33/2 | Unità di posizionamento piatto |
| Z085/30*28/2 | Unità di posizionamento piatto |
| 2038433 | contatore di cicli, meccanico |
| A4200/2x50x80x6 | elemento di tenuta |
| A4200/2x50x80x10 | elemento di tenuta |
| 2078645 | elemento di tenuta |
| Z8080 PL/13/3 | anello di marcatura |
| Z159/18M16 | Dispositivo di accoppiamento espulsore |
| Z1591/18 | Dispositivo di accoppiamento espulsore |
| Z159/24M20 | Dispositivo di accoppiamento espulsore |
| Z1591/24 | Espulsore accoppiamento codolo |
| Z159/30M24 | Espulsore accoppiamento codolo |
| Z1591/30 | Espulsore accoppiamento codolo |
| 451/3x1,5x50 | |
| Z40/1,5x100 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z40/1,5x125 | estrattore, attraverso il duro |
| Z40/1,5x160 | estrattore, attraverso il duro |
| Z40/1,5x200 | estrattore, attraverso il duro |
| Z 010/14X50 2051161 | |
| Z174/80x167x0 (2021186) | Piastra |
| Z174 / 80x167-01/E (2021191) | Staffa di controllo |
| Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195) | barra di fermo |
| 2054889 | Control Engineering |
| 2072302 | Unità di regolazione multizona |
| 2040181 | valvola a spillo |
| H104G/38x75 | ugello a canale caldo |
| H1164 / 092827 | cavo |
| Z442/ 5x80/3,5x40/WS/S | aghi |
| Z94/R 1/4 | Vite di bloccaggio |
| Z941/G1/8 | |
| Z2350/16x10x16 | Cilindro idraulico |

| Prodotto | Descrizione |
|--|-----------------------------------|
| 2028269 | Guida cespuglio, autolubrificante |
| 2008967 | angolo pin |
| 2048658 | |
| 2048681 | |
| 290491 | blocco Fermo |
| Z 07 / 66/50X 56 | serratura laterale |
| Z17/66/50 | serratura laterale |
| Z 071/50x56x56/1 | barra di guida Piazza |
| Z 072/50x56/1 | Guida fermo |
| Z 071/50x56x56/2 | barra di guida Piazza |
| PC 159441 | |
| 195456 | Niplo di fissaggio |
| 075140 | Pezzo di attacco rapido |
| Z10/46x40 | Individuazione boccola di guida |
| Z45/14x10x100 | manicotto di espulsione |
| Z45/14x10x140 | manicotto di espulsione |
| Z45/14x10x160 | manicotto di espulsione |
| Z45/14x10x175 | manicotto di espulsione |
| Z45/14x10x200 | manicotto di espulsione |
| Z45/14x10x225 | manicotto di espulsione |
| 017841 | Spring plunger |
| Z260/1000x1 Nr. 279404 | lubrificante ad alte prestazioni |
| 278246 | Termocoppia |
| 2049882 | maschio / femmina set |
| 2039755 | estrattore, rivestito con DLC |
| Z 400/12x400 | |
| Z 400/8x400 | |
| Z 400/4x400 | |
| Z 400/5x500 | |
| Z 400/12x630/ | |
| Z 400/10x630/ | |
| Z 400/4x500/ | |
| Z 400/5x630/ | |
| Z 400/8x630/ | |
| Z 400/10x500 | |
| Z 400/6x500 | |
| Z260/90x1 | |
| Z03/136/32X155 | GUIDA PILASTRO |
| Z03/136/30X155 | GUIDA PILASTRO |
| 2048906 | BLOCCO FISSO |
| Z10/27/30 | BUSSOLA |
| Z 01/30X200 | GUIDA PILASTRO |
| Z10/156/30 | BUSSOLA |
| Z10/156/32 | COLONNA BUSH |
| Z20/42X160 | CENTRAGGIO BUSH |

| Prodotto | Descrizione |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 708399 | Aggiungere un contatore |
| 2049886 | |
| Z07/27X20X25 | 90 ° BLOCCO |
| Z17/27X20 | 90 ° BLOCCO |
| 2051170 | angolo pin |
| 070440 | primavera piastra |
| 196142 | estrattore, attraverso il duro |
| Z00/27/24/35 | Perno da spalla |
| Z00/27/22/35 | Perno da spalla |
| Z10/27/24 | Boccola per spallacci |
| Z10/27/22 | Boccola per spallacci |
| A5712 /51X 34X 27 | Counter |
| 2006723 | assemblaggio completo dell'ugello |
| 2006736 | assemblaggio completo dell'ugello |
| 2029856 | solo manicotto del |
| 194239 | Sensore di temperatura |
| H20215/32x71 | Value Shot Hot Runner Ugello |
| 071277 | Nipplo |
| 071285 | Nipplo |
| H1134/50x50x300/S | Manica riscaldante |
| 2009098 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 2000495 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 2027938 | iniettore |
| 2000466 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 2003101 | Guarnizione |
| 089931 | nucleo a spirale |
| 089940 | nucleo a spirale |
| Z9641 10X28X34 | guarnizione |
| 589894 | |
| 2049806 | Perno ad angolo |
| Z2511/3 | Pirometro |
| 2040175 | manicotto di guida dell'ago |
| 2040182 | Ago per valvola |
| 2000493 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 2000494 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 2000492 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 071544 | Raccordo |
| 2039451 | Nipplo di collegamento |
| 2049543 | Accoppiamento |
| 2078301 | tubo flessibile |
| Z 96 /20X200 | nucleo a spirale |
| Z 03 /156/60X155 | Spilla Step leader |
| Z 022 /30X260 | Manica guida |
| Z 561 /40X 8 | rondella |
| Z56/22X14 | Disco di arresto |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| Z 961 /40X200 | nucleo a spirale |
| Z 73 /20 X 32 X 80 | cinturino di sicurezza Mold |
| Z941/G1/4 (075388) | Tappo per tubo esagonale |
| 2039451 (Z810/13xG1/4) | Nipplo di collegamento |
| 2049543 (Z 801PL/13) | Accoppiamento rapido, flusso aperto, Push Lock |
| 2078302 | tubo flessibile |
| 75094 | |
| 233773 | SPILLA PRINCIPALE |
| 233781 | SPILLA PRINCIPALE |
| 057320 | CAPO CESPUGLIO |
| 057339 | CAPO CESPUGLIO |
| 053040 | SPILLA PRINCIPALE |
| 053074 | SPILLA PRINCIPALE |
| 2066629 | Bullone spell |
| 154830 | Estrattore a frizione |
| 2073501 | Unità di localizzazione piatta |
| Z1697/20 | |
| 029203 | repellente per stampi a iniezione |
| 2029683 | TASSELLI DI INIEZIONE |
| Z80/13 | Giunto di intercettazione, con valvola |
| Z80/13/45 | Giunto di intercettazione, con valvola |
| 073270 | Finecorsa |
| 071021 | Intercettazione accoppiamento |
| 071030 | |
| 075094 | |
| 075108 | |
| 71080 | capezzolo |
| 075159 | |
| 075167 | |
| 2066588 | Accoppiamento con valvola |
| 2073578 | |
| 2073581 | |
| 2028459 | |
| 2028460 | |
| 2039448 | Nipplo di collegamento |
| 274542 | |
| 2051410 | Perno di espulsione piatto, rivestito con DLC |
| 029734 | Connettore |
| 274844 | dato elicoid |
| 274348 | Mandrino elicoidale |
| HATF901AC40DC24-1-02 | |
| 2049883 | unità Individuazione |
| 2048905 | Unità di localizzazione |
| 2049542 | Accoppiamento |
| 708445 | |

| Prodotto | Descrizione |
|------------------------------------|--|
| 708429 | ATTREZZATURA RESET |
| 2066022 | Unità guida rettangolare |
| 2000428 | Manicotto di espulsione, nitrurato |
| 196398 | Perno di espulsione, rigido |
| 2082257 | Inserto di mar |
| 2082258 | Inserto di mar |
| 2082286 | Inserto di mar |
| Z11/17/14 | BOCCOLA |
| Z 051/30 | Unità di localizzazione |
| A5720 /1 | Strumento di ripristino |
| 2032156 | Inserto |
| Z19/18x18x27 | |
| Z18/20x18x50 | |
| Z81/9x10x1/VA | |
| Z80/9/VA | prendere le misure |
| 185710 | |
| 029254 | |
| 2039719 | |
| 2039726 | |
| 2039698 | |
| 2039808 | |
| 2039703 | |
| 054461 | |
| 232408 | Tappo di tenuta |
| 232416 | Tappo di tenuta - metrico |
| 232424 | Tappo di tenuta - metrico |
| 232432 | Tappo di tenuta - metrico |
| NHBP-10257 | Estrattore per cuscinetti |
| A5000 /1 | Kit attrezzi per estrazione |
| 2073819 | Bullone di sicurezza |
| A5730/47.5x38x24.5 | CONTATORE DI STAMPA |
| Z964 | Deviatore |
| 073091 | elemento riscaldante |
| Z251/2 | Dispositivo di misurazione della temperatura |
| Z81/13/14X1.5 | capezzolo |
| Z94/10X1 | Tappo tubo |
| Z94/12X1.5 | Tappo tubo |
| Z94/14X1.5 | Tappo tubo |
| Z940/14X1.5 | Tappi a pressione in ottone |
| Z81/13xR1/4x90 | nipplo di collegamento |
| 070327 | Molla a disco |
| 348625 | Molla a compressione |
| 585424 | |
| HTW-516-08 | |
| 2028055 | Colpo di valore dell'ugello del canale caldo |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| Z 947 /1/10 X 400 | |
| 158992 | Elemento riscaldante |
| 158658 | Elemento riscaldante |
| Z 061/30 | Unità di localizzazione |
| Z801/13x90 | |
| 382434 | Fascia riscaldatore |
| 2067190 | Elementi guida |
| 2080674 | Guida piatta |
| 2078644 | Elemento di tenuta |
| 71072 | Raccordo di intercettazione |
| 581518 | adattatore |
| Z11/36x24 Art. Nr. 2067089 | |
| Z41/2.5x100 | Pin Pusher |
| Z1895/27 | Supporto a scorrimento, rotondo |
| 71765 | Anello O |
| 71900 | Anello O |
| Z48715/10x22 | |
| Z1540/16x315x1 | scaffale |
| Z562/16 | rondella |
| 276626 | |
| Z051/10 | Locating unit, round |
| H107930/4x10x21 | |
| H107930/3x10x21 | |
| 587717 | |
| 581976 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| 2067119 | Cespuglio guida, con testa |
| 57312 | |
| 288942 | |
| 198064 | |
| 2065990 | |
| 234010 | |
| 57169 | |
| 2066594 | |
| 194751 | |
| 57177 | |
| 2037200 | |
| 2049771 | |
| 2078617 | |
| 75221 | Nipplo di intercettazione, con valvola |
| 2085252 | |
| 75248 | |
| 2085253 | |
| 290483 | Latch locking device |
| 2008910 | espulsori speciali |
| Z37/20x30 | Spring plunger, slotted |

| Prodotto | Descrizione |
|---|--|
| 75116 | |
| 2066870 (H6002/32x160) | |
| 2078643 | |
| HA-247 | Feedthru/Sigillo ermetico |
| Z110/8x40x250 | Riscaldatore a cartuccia per carichi pesanti, cilindrico |
| Z01/24x80 | pilastro di guida (perno angolare) |
| Z010/18x100 | Pilastro angolato, con filettatura interna |
| Z1105/19x30 | boccola guida, testa, guida scorrevole |
| 29734 | |
| Z1100W/36x14 / 2028251 | boccola guida, testata, autolubrificante |
| Z174/80x167x0 | Unità di bloccaggio a scrocco, DLC |
| Z1880/25x80x100 | |
| Z0511/12 | Centring piece, female |
| Z81 / 9 / 10x1 | Spigot |
| Z4913 / 12x12 | Valvola dell'aria, attivata pneumaticamente |
| Z4913 / 16x20 | Valvola dell'aria, attivata pneumaticamente |
| Z4913 / 8x12 | Valvola dell'aria, attivata pneumaticamente |
| Z48701/6x22 | Insero freccia anno |
| Z48701/8x22 | Insero freccia anno |
| Z48718/6x22 | Insero per marcatura annuale, tipo corto |
| Z03/196/60X175 | pilastro guida, a spalla |
| Z03/196x60x175 | cespuglio guida, capeggiato |
| Z60/2X11 | Molla a compressione |
| Z1545/24X5 | Custodia per ingranaggi |
| Z1547/40X1200X5 | Unità Gear Rack |
| Z810/9XG1/4 | Nipplo di collegamento, vite a testa cilindrica |
| Z1731/18*140 | Asta da trazione |
| Z173/38*71 | Dispositivo di bloccaggio a scatto rotondo |
| Z801/13 | Accoppiamento rapido, flusso aperto |
| Z878/9xG1/8 | |
| 2082167 | |
| Z81/9XG1/4 | Nipplo di collegamento, flusso aperto |
| Z80/9X45 | |
| Z051/16 | Unità di localizzazione, rotonda |
| 75280 | |
| 75272 | |
| 75299 | |
| 71102 | |
| 194409 | |
| 2085254 | |
| 2085237 | |
| 2028447 | |
| 75159 | |
| 2082163 | |
| 70211 / Z62/20x0.8x10.2 | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| Z82/13XG3/8 | raccordi di raffreddamento |
| 277991 | RACCORDI |
| 2082158 | RACCORDI |
| 2085324 | |
| 232386 | dell'attrezzatura necessaria al montaggio dei tappi HASCO: |
| Z942/10 | |
| Z140/1 | |
| Z81/19xG1/2 | Nipplo di collegamento, flusso aperto |
| Z110/10x60x400 | Riscaldatore a cartuccia per impieghi gravosi, cilindrico |
| Z7500/100x125x10 | Anello di localizzazione, adattatore |
| Z67/10x1 | Circlip, esterno |
| H20215/25x56 (=Z20215) | Ugello a spruzzo a caldo Value Shot |
| Z13W / 27 x 24 | boccola guida, autolubrificante |
| Z21/30x19,5 | manica di centraggio |
| 2084119 | nipplo di collegamento |
| Z060/25x25 | Unità di localizzazione, trapezio |
| Z98/122x3 | NOIOSO |
| Z98/93x3 | NOIOSO |
| Z98/83x3 | NOIOSO |
| Z171/1 | Cavo di chiusura, con labbro |
| H109/14x45x0,7 (=Z109) | inserto filtrante |
| 271152 | Gancio ad anello |
| Z267/1 | |
| Z9645 | ponte di inversione |
| Z811/13xG3/8 | Nipplo di intercettazione, con valvola |
| Z01/20x200 | pilastro di guida (perno angolare) |
| Z11/56x20 | cespuglio guida, con testa |
| Z11/27x20 | cespuglio guida, con testa |
| Z01/20x240 | pilastro di guida (perno angolare) |
| Z38/16x20 | Vite a spalla |
| Z11/46x20 | cespuglio guida, con testa |
| 2067041 / Z11 / 17x16 | boccola di guida, senza perno di centraggio |
| 2067041 | |
| HAG212 | |
| 2048912 | |
| Z721/20x30x1,7 | Occhio girevole |
| Z721/16x20x1,4 | Occhio girevole |
| Z2511/1 | |
| Z2511/2 | Sensore di area |
| Z1892 | Chiusura con fermo scorrevole |
| 2084478 | Chiusura con fermo scorrevole |
| 2066060 | Memoria a vite |
| 2074648 | Indicatore di stato |
| R68200 | Kit di parti di riparazione per 68200 |
| CART1A80DC12-S-680-M | |

| Prodotto | Descrizione |
|--------------------------------------|--|
| Z941/G1/4/VA | Tappo per tubi con presa esagonale, SST, con testa |
| 2029526 | Lavatrice Spacer |
| Z1100W-96X 50 | |
| 2090115 | Espulsore |
| Z962/12x5x0.5x315 | Tubo di giunzione |
| 155195 | Cuscinetto a rulli conici |
| 276030 | Ruota dentata |
| 276014 | Ruota dentata |
| 2082460 | |
| 2082456 | |
| 2082464 | |
| 2080593 | |
| 2085326 | |
| 2089871 | |
| 2089482 | Perno di espulsione |
| 2089507 | Perno di espulsione |
| 2089527 | Perno di espulsione |
| 2006445 | Perno di espulsione |
| 2007755 | Grasso lubrificante |
| Z1050 //2027695 | |
| 382400 | |
| Z811/9XG1/4 | Nipplo di intercettazione, con valvola |
| 2066587 | Accoppiamento con valvola |
| 276588 | cremagliera |
| Z1550/10.5x125x14x1 | Nucleo filettato |
| Z1540/16X630X1 | cremagliera |
| Z801/9 | Accoppiamento rapido, flusso aperto |
| Z81/13xG1/4 (10 pcs) | Nipplo di collegamento, flusso aperto |
| 2054897 | |
| 2066020 | Unità di guida rettangolare |
| Z0511/42 | Pezzo di centraggio, femmina |
| Z0512/42 | Pezzo di centraggio, maschio |
| 2082156 | Nipplo |
| Z811/13xG3/8/VA | Nipplo di chiusura, acciaio inossidabile |
| 2049892 / Z0511/30 | Pezzo di centraggio |
| 2049901 / Z0512/30 | Pezzo di centraggio |
| Z1100W/36x16 | boccola di guida, testata, autolubrificante |
| 2049997 | |
| 579491 | Deflettore a spina |
| Z010/20X60 | |
| 2073842 | |
| 208211 | |
| 2090005 | |
| 2090019 | |
| 74101 | Deflettore a spina |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 347258 | |
| 2065761 | Pezzo di centraggio, maschio |
| 2065760 | Pezzo di centraggio, femmina |
| 708402 | |
| Z185/16x12x90 | Striscia guida |
| Z1851/16x16x125 | Striscia guida |
| Z9641 8X26X30 | Elemento deviatore, con foro allungato |
| Z942/1/4 | Tappo di chiusura |
| Z942/3/8 | Tappo di chiusura |
| Z811 13x16x1.5 | Nipplo di intercettazione, con valvola |
| Z 801 PL/9 | SERRATURA A PRESSIONE |
| Z110/12,5x80x200 | riscaldatore a cartuccia |
| Z010/15x60 | |
| Z721/30x35x6.7 | Bullone di sicurezza |
| Z98: 8x2 | |
| Z98: 16x2 | Anello O |
| Z98: 25x2 | |
| Z98: 35x2 | |
| Z98: 240x4 | Anello O |
| Z40/8X63 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z40/2.6X100 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z45/4x2x75 | |
| Z451/4x2x75 | |
| Z457/4x2x75 | |
| Z458/4x2.5x100 | |
| Z0512/20 | |
| K20/446x596x176/1.2312 | Piastra a cavità |
| K40/446x596x116/1.1730 | alzate |
| K10/446x596x36/1.1730 | Piastra di serraggio |
| K60/446x596x22/1.1730 | Piastra di fissaggio dell'espulsore |
| K70/446x596x27/1.2312 | Piastra base dell'espulsore |
| Z1213/496x596x8,5x90 | Lastra termoisolante, con foro |
| H104G/32X61 | siluro |
| A5732/56 | |
| Z81/13x14x1,5 | INNESTO |
| Z14772/2000 | Cavo di collegamento |
| Z0511/10 | Pezzo di centraggio, femmina |
| A5805/16 | Memoria a vite |
| 380563 | |
| 380687 | |
| 380717 | |
| 380768 | |
| 380962 | |
| 63460 | |
| 63665 | |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| Z260/1000x1 | lubrificante ad alte prestazioni |
| Z452/ 10x7x100/S | Bucha |
| Z01/10x120 | |
| Z40/1,5x40 | |
| DAC206 | |
| Z0512/10 | |
| Z40/1,1x125 | |
| Z40/1,4x40 | |
| Z41/2x160 | |
| Z45-8x5x150 | CUCITRICE |
| Z1500/20x63/L/315 | Intervallo di trasmissione |
| Z811/19xG1/2 | CONNETTORE |
| Z801/19 | CONNETTORE |
| Z8082/9 | |
| Z8081/9 | |
| Z961/50x125 | |
| A4200 50 / 80 / 15 | Elemento di tenuta flessibile |
| Z3340/50X112 | Assemblaggio completo degli ugelli |
| Z159/24x20 | |
| A57300/47,5x38x24,5 | |
| A5730HT/47,5x38x24,5 | |
| A57300HT/47,5x38x24,5 | |
| Z40/1,8x40 | |
| Z40/3x40 | |
| Z9642/6x24 | Elemento di deflessione |
| Z40/7x100 | perno di espulsione |
| A5800/16 | Memoria dello stampo |
| H332051/32x90 (=Z332051) | |
| H33215/40 (=Z33215) | |
| Z060/40x40 | Unità di localizzazione, quadrata |
| Z40/3x40 special JIS head 4 mm | |
| Cut Line 10 Z40/... to drawing | |
| Cut Line 20 3,0x40... to drawing | |
| Z171/2 | |
| A4200/50x80x6 | |
| A5850/21x94x4 | |
| H34205/32x80 | |
| 72210 | Guarnizione circolare (teflon) |
| Z0511/20 | |
| Z11/76x32 | |
| 120774 | Piastra di serraggio |
| 120863 | Piastra a cavità |
| 121142 | piastra intermedia, piastra di supporto |
| 2097364 | alzate |
| 121207 | Piastra di fissaggio dell'espulsore |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| 121215 | Piastra base dell'espulsore |
| 2097718 | Piastra di serraggio |
| 58572 | Manicotto di centraggio |
| 234524 | Manicotto di centraggio |
| 56871 | Bussola guida di localizzazione, spallata |
| Z10/22x18 | |
| Z00/36x24x55 | |
| Z01/18x140 | |
| Z31/12x140 | |
| Z31/12x65 | |
| Z31/12x55 | |
| Z31/12x45 | |
| Z31/10x25 | |
| Z31/6x55 | |
| Z31/6x50 | |
| Z330/4x8 | |
| Z55/18x3 | |
| Z40/16x160 | |
| Z40/3x160 | |
| Z40/6x100 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z90/13x150 | |
| Z62/15x0,4x5,2 | Molla a disco |
| 63S207S | Ghiandola (F) |
| 45S207S | Ghiandola (F) |
| 63205 | Imballaggio a V (Teflon) |
| 63S204S | Ghiandola (M) |
| 45S204S | Ghiandola (M) |
| 63S212S | Asta di spostamento |
| 45S212S | Asta di spostamento |
| 63224S | Rondella |
| 45S224S | Rondella |
| 63S214S | Pistone |
| 459214S | Pistone |
| 72000-PB | Pompa a spruzzo airless |
| Z051/20 | |
| Z260 (1000g) | |
| HAT903CSAC120 | Relè elettromeccanico |
| Z41/1,1x125 | |
| Z859PL/ 9x30000/1/S | |
| Z859PL/ 9x30000/2/S | |
| H1225/16/24/3000 | |
| Z98/10x1 | |
| Z477/3,5x100 (= T3150) | |
| Z62/34X2X16,3 | |
| Z801/13X45 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Z801/9x45 | |
| Z80/9 | |
| Z48715/12X24 | |
| Z48700/10x24 | |
| Z48700/8x26 | |
| Z48700/12X24 | |
| H1295/1/4x12 (=Z1295) | |
| Z25/3X18 | Perno di centraggio |
| Z40/3X40MM | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z40/4X160MM | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z412/ 3 X 100 | Perno di espulsione |
| Z42/1.7X100 | Perno di espulsione, testa conica |
| Z 40 / 4 X 100 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z25 / 2 X 6 | |
| Z40 / 5 X 100 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z40 / 5 X 125 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z40/8X160 | Perno di espulsione, testa cilindrica |
| Z81/9xG1/4 (71080) | Nipplo di collegamento, flusso aperto |
| Z81/13XG1/4 (71129) | Nipplo di collegamento, flusso aperto |