



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Carr Lane

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

### Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
<a href="#">16532</a>	vite di bloccaggio
<a href="#">CL-100-ALH-S</a>	Mozzo di bloccaggio regolabile
<a href="#">CL-10C-SSB</a>	Pulsante di arresto molla
<a href="#">CL-10-FAC</a>	FORGIATO CLAMP REGOLABILE
<a href="#">CL-11-BDP</a>	Proiettile-Naso Diamante Pin
<a href="#">CL-11-BND</a>	Proiettile-Naso Diamante Pin
<a href="#">CL-11-SPG</a>	morsetto a molla
<a href="#">CL-1213-TSKS</a>	Inserito chiave Thinwall, acciaio inossidabile
<a href="#">CL-12-BLPT-4.50</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-12-HWAF</a>	volantino
<a href="#">CL-1420-KS</a>	Inserito chiave
<a href="#">CL-150-TPC</a>	morsetto a levetta push/pull
<a href="#">CL-15-KR</a>	Anelli per cavi
<a href="#">CL-15-LP</a>	Perno L, diametro 5/8"
<a href="#">CL-16-SLF-BO</a>	Piedini livellanti con perno
<a href="#">CL-18-KS</a>	inserire la chiave
<a href="#">CL-1-CP 1CP</a>	bloccaggio Pin
<a href="#">CL-1-FW</a>	Rondella piatta
<a href="#">CL-1-RP</a>	Perno rotondo
<a href="#">CL-20A-SSB</a>	Cinturino a morsetto con tallone girevole
<a href="#">CL-20B-SSB 20BSSB</a>	Spring stop Button
<a href="#">CL-20C-SSB</a>	fermo a molla
<a href="#">CL-250-PL</a>	Attiva/disattiva morsetti
<a href="#">CL-260-HTC</a>	ORIZZONTALE - IMPUGNATURA A LEVETTA
<a href="#">CL-2-SLB</a>	SPHERICAL-RADIUS pulsante di identificazione
<a href="#">CL-33212-SHR</a>	Anello di sollevamento girevole Heavy-Duty®
<a href="#">CL-33314-SHR</a>	HEAVY DUTY GIREVOLE DI SOLLEVAMENTO ANELLO
<a href="#">CL-38-LP</a>	L PIN
<a href="#">CL-3A-HK2T</a>	montaggio della manopola
<a href="#">CL-3-CP</a>	Perno di serraggio
<a href="#">CL-3-DPX</a>	Spilla con diamante
<a href="#">CL-3-HK2T</a>	HAND KNOB ASSEMBLY
<a href="#">CL-3-SCB</a>	Sfera da costruzione
<a href="#">CL-3-SLLB-.1285</a>	BOCCOLA DI LOCALIZZAZIONE SCANALATA
<a href="#">CL-40-HK-4</a>	MANOPOLA
<a href="#">CL-4-BLPT-1.75</a>	4BLPT1.75

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-4-HRP</a>	Stantuffo retrattile a mano
<a href="#">CL-4-SCB</a>	SPALLA COSTRUZIONE BALL
<a href="#">CL-4-SLLB</a>	Scanalato Locator Boccola
<a href="#">CL-51618-KS</a>	Inserimento chiave
<a href="#">CL51TC</a>	MORSETTO A LEVETTA CON IMPUGNATURA ORIZZONTALE
<a href="#">CL-520-AH-2</a>	Maniglie regolabili - Tipo a perno (corpo in acciaio, manico in zinco)
<a href="#">CL-5-DPX</a>	pin diamante
<a href="#">CL-6-HK4T</a>	HAND KNOB MONTAGGIO
<a href="#">CL-6-JN-PACKOF20</a>	Marmellata di noci
<a href="#">CL-6-LFN</a>	Piedino
<a href="#">CL-6-SLB</a>	Pulsante di localizzazione del raggio sferico
<a href="#">CL-7-BLPB-4.00-S-C</a>	Perno Ball Lock®
<a href="#">CL-7-SW</a>	Rondella sferica
<a href="#">CL-8-BDP</a>	SPILLA CON DIAMANTE A PUNTA DI PROIETTILE
<a href="#">CL-8-BLPB-2.00-S-C</a>	Blocco palla
<a href="#">CL-8-BND</a>	Perni tondi a punta tonda
<a href="#">CL-8-JN</a>	Marmellata di noci
<a href="#">CL-8-KSA</a>	MONTAGGIO SCARPA MANOPOLA
<a href="#">CL-9-FW</a>	Rondella piatta
<a href="#">CL-B-11000</a>	CLB -11.000 BOCCOLA
<a href="#">CLM-0-SCB</a>	Sfere da costruzione
<a href="#">CLM-100-BND</a>	Zylinderstiftes D10
<a href="#">CLM-61-KSM</a>	Key Insert
<a href="#">CLM-8125-KSM</a>	Inseriti chiave: parete sottile, acciaio (metrico)
<a href="#">CL-100-HK-10</a>	MANOPOLA
<a href="#">HL-48-16</a>	Boccola Head Liner
<a href="#">L-48-8</a>	Boccola Liner
<a href="#">L-64-12</a>	boccola di rivestimento
<a href="#">L-64-8</a>	LINER BOCCOLA
<a href="#">CLM-1015-KSM M1015KSM</a>	Inserire la chiave (Thinwall)
<a href="#">CLM-61-KSM M61KSM</a>	Inserire la chiave (Thinwall)
<a href="#">CL-6-HRPK-L 6HRPKL</a>	DI ARRESTO PLUNGER
<a href="#">CL-16534 16534</a>	manopola zigrinata
<a href="#">HM-95-78-75.00</a> <a href="#">HM957875.00</a>	TESTA PRESS FIT METRIC BUSSOLA
<a href="#">PM-42-45-30.00</a> <a href="#">PM424530.00</a>	PRESS FIT METRIC BUSSOLA
<a href="#">CL-3816-KS 3816KS</a>	Inserire la chiave (Heavy Duty)
<a href="#">CLM-12175-KSM</a>	Inserito chiave
<a href="#">CL-516-KST</a>	STRUMENTO DI INSTALLAZIONE INSERTO CHIAVE
<a href="#">CL-620-AH-3</a>	manico regolabile
<a href="#">CL-30-CLC-0.75</a>	CARR BLOCCO CLAMP
<a href="#">CL-30-CLFR</a>	CARR BLOCCO DEL FRONTE-MOUNT RICEVITORE BOCCOLA
<a href="#">HM-48-25-32.00</a>	PUR / AILTER BOCCOLA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CLM-8-TDP-40-S</a> <a href="#">M8TDP40S</a>	FILETTATO DETENT PIN
<a href="#">CL-12-BLPT-3.00C</a>	Imbastitori autobloccanti (impugnatura a T)
<a href="#">CL-3-KN</a>	Dado zigrinato
<a href="#">CL-550-SHR-2</a>	ANELLO PARANCO GIREVOLE
<a href="#">CL-25-PFK</a>	Boccola ricevitore Carr Lock®
<a href="#">CL-2-SCB</a>	Sfere da costruzione — Tipo a spalla
<a href="#">CLM-6-SLLB</a>	boccola di localizzazione a fessura
<a href="#">PM-10-10-6.00</a>	boccola metrica Press Fit
<a href="#">CL-6-SLLB</a>	Boccola di localizzazione scanalata
<a href="#">CL-8-HWAF</a>	Volantino
<a href="#">CL-10-BLPL-4.50-S-C</a>	PERNO CON CHIUSURA A SFERA
<a href="#">CL-110-ALH-S</a>	Mozzo di bloccaggio regolabile
<a href="#">CL-42-KA-4.0-5</a>	Assemblaggi di cavi
<a href="#">CL-650-VTC</a>	MORSETTO A LEVA CON IMPUGNATURA VERTICALE
<a href="#">CL-4-RHRP</a>	DI ARRESTO PLUNGER
<a href="#">CL-10-BLPB-2.00-S-C</a>	Perno Ball Lock®
<a href="#">CL-2-FN</a>	Dado flangia
<a href="#">CL-39-EB</a>	EYE BOLT
<a href="#">CL-6-BLPT-2.00-S-C</a>	Perno sferico con impugnatura a T
<a href="#">CLM 34162 SHR</a>	Anello di sollevamento girevole per impieghi gravosi
<a href="#">CLM-8125-SKSM</a>	INSERTO CHIAVE
<a href="#">CLM 34505 SHR</a>	Anello di sollevamento girevole per impieghi gravosi
<a href="#">CLM-1015-KSM</a>	Key Insert
<a href="#">CL-10-HRPK-L</a>	STANTUFFO RETRATTILE A MANO
<a href="#">CL-10-JN</a>	JAM NUT (Ossido nero FINISH)
<a href="#">CL-116-PHRC-4</a>	maniglia
<a href="#">CLM-12-LCP-B</a>	Perno di bloccaggio
<a href="#">CL-12-SLLB</a>	SLOTTED LOCATOR BOCCOLA
<a href="#">CL-7-SP-C</a>	spilla alla spalla
<a href="#">CL-8-LE</a>	Lifting Eye
<a href="#">CL-5-BLPB-4.00</a>	Perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-2-GHD</a>	Maniglie Gage — Doppia estremità (verde e rossa)
<a href="#">CL-2W-159</a>	Cage bushing
<a href="#">CL6LE</a>	LIFTING EYE
<a href="#">CL-3-C-48.0 3C</a>	Cavo a trefoli ad alta resistenza
<a href="#">CLM-2-RH</a>	maniglia girevole
<a href="#">CL-656-SK</a>	STAR MANOPOLA
<a href="#">CL-5-SHK4T</a>	GIREVOLE-Rondella della mano KNOB MONTAGGIO
<a href="#">CL-3816-TSKS</a>	Inseri chiave: parete sottile, acciaio inossidabile (pollici)
<a href="#">CL22SBP1</a>	Pistoni a sfera — Acciaio
<a href="#">CL-6-HRPK-N</a>	DI ARRESTO PLUNGER
<a href="#">CL-6-FJN</a>	Jam Nut
<a href="#">CL-10-HRPK-N</a>	Stantuffo retrattile a mano
<a href="#">CLM-55-SPS-1</a>	Breve primavera Plunger Con Travel estesa

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CLM-65-SPS-1</a>	Breve primavera Plunger Con Travel estesa
<a href="#">CLM-85-SPS-1</a>	Pistoni a molla corti con corsa estesa — Acciaio
<a href="#">CL-10-EXP-3.00</a>	pin espansione
<a href="#">CL-12-KA-18.0</a>	ASSEMBLAGGIO CAVI
<a href="#">CL-16-BLPB-5.00</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-3816-KS</a>	inserto chiave (heavy duty)
<a href="#">CL-82-KA-12.0</a>	CAVO
<a href="#">CL-4-FW</a>	Rondella piatta
<a href="#">CL-16-BLPL-3.50-C</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-552-PB</a>	BALL MANOPOLA
<a href="#">CL-40-EB</a>	bullone oculare
<a href="#">CL-2-F</a>	Ghiera
<a href="#">CL-680-HK-S</a>	HAND KNOB
<a href="#">CL9FN</a>	Dado
<a href="#">CL-8-BLR-S</a>	BALL BLOCCO RICEVITORE PAC
<a href="#">CL-8-BLPL-5.50-C</a>	perno di chiusura a sfera
<a href="#">CL-2-HRC</a>	Clip ad anello Hoist
<a href="#">CL-4000-SHR-2</a>	GIREVOLE HOIST ANELLO
<a href="#">CL-10-FN</a>	Dado a flangia
<a href="#">CL-22-KA-36.0-LR</a>	CAVO
<a href="#">CL-16-BLPT-6.00</a>	Imbastitori autobloccanti (impugnatura a T)
<a href="#">21000</a>	COLLARE
<a href="#">21303</a>	SPECIALABU
<a href="#">P-26-5-.2570</a>	PRESS FIT BOCCOLA
<a href="#">PM-12-16-6.90</a>	METRIC BOCCOLA
<a href="#">CL-20-HR</a>	anello di sollevamento
<a href="#">PM-22-36-15.00</a>	
<a href="#">PM-22-36-12.40</a>	
<a href="#">PM-22-16-15.00</a>	
<a href="#">PM-22-16-13.00</a>	
<a href="#">PM-18-25-12.00</a>	boccola metrica press-fit
<a href="#">PM-18-12-12.00</a>	boccola
<a href="#">PM-15-20-10.00</a>	boccola metrica press-fit
<a href="#">CLM-12-SLLB</a>	Boccola di localizzazione scanalata
<a href="#">PM-18-12-10.80</a>	Boccola per trapano
<a href="#">PM-12-10-6.80</a>	Drill Boccola
<a href="#">CLM-55-SPS-1 (20)</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">CLM-55-SPS-1 (50)</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">CLM-65-SPS-1 (20)</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">CLM-65-SPS-1 (50)</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">CLM-85-SPS-1 (20)</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">CLM-85-SPS-1 (50)</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">CL-5-BLPL-1.00</a>	Perno di chiusura a sfera
<a href="#">CL-60-HWAR</a>	volantino
<a href="#">CLM-10-SLF-S</a>	Piedini di livellamento STUD

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CLM-6-BLPT-10-S-C</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-436-RPT</a>	Perni di posizionamento rotondi (tipo press-fit)
<a href="#">CLM-80-BND</a>	BULLET NOSE-DOWEL PIN
<a href="#">CL-25-EB</a>	EYE BOLT
<a href="#">CL-9-LP</a>	Perno L (perno di posizionamento rimovibile)
<a href="#">CLM-128-PHR-6</a>	MANIGLIONE
<a href="#">P-26-8-.2362</a>	PRESS FIT BOCCOLA
<a href="#">P-40-20-.3750</a>	PRESS FIT BOCCOLA
<a href="#">CL-9-BLPB-1.25-S-4BALL-C</a>	Perno autobloccante regolabile con impugnatura a bottone
<a href="#">CL-5-BLPB-1.25-S</a>	pin palla-lock
<a href="#">CLM-13-CLC-13</a>	Carr Blocco morsetto
<a href="#">CLM-13CLFR</a>	Carr Blocco Viso Mount Receiver
<a href="#">CL-241-HK-S</a>	manopola a mano
<a href="#">CL-105-PHS-4</a>	maniglione
<a href="#">CL-1213-KSS</a>	Solid Key Inserire
<a href="#">CL-16534</a>	zigrinato manopola
<a href="#">CLM-13-CLC-20</a>	Carr Blocco morsetto
<a href="#">CL-72-SKA-14.0</a>	Assemblaggio cavi - Tipo 7 (terminale sinistro #10/terminale destro #10)
<a href="#">CLM-61-SPS-2</a>	Pistone a molla corto con corsa prolungata
<a href="#">PM-22-16-14.50</a>	BOCCOLA
<a href="#">CLM-820-SS not available</a>	SPALLA VITE
<a href="#">CL-3-BLPL-0.75</a>	Palla Pin Lock
<a href="#">CL-51-EB-S</a>	Bulloni a occhiello
<a href="#">CL-128</a>	Dado
<a href="#">CL-3-BND</a>	Tasselli Bullet-Nose
<a href="#">CL-8-ATK</a>	Manopola di coppia regolabile
<a href="#">CL-450-LHTC</a>	ORIZZONTALE-MANICO SERRATURA CLAMP TOGGLE CON SICUREZZA
<a href="#">CL-12-AHL-6</a>	Maniglia registrabile LEVA
<a href="#">CLM-8-BLPT-40</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-8-BLPT-1.25</a>	Perno bloccaggio a sfera
<a href="#">CLM-8-BLPB-5</a>	PERNO CON CHIUSURA A SFERA
<a href="#">CLM-8-BLPT-50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-160A-CS</a>	STAFFE CON TALLONE IMBOTTITO CLAMP STRAP
<a href="#">L-112-28</a>	LINER BUSHING L 1-3 / 8 X 1-3 / 4X 1-3 / 4
<a href="#">CL-33312-SHR</a>	Anelli di sollevamento girevoli Heavy-Duty®
<a href="#">CL-11-KHS</a>	Zigrinate VITE
<a href="#">CL-6-BLPB-2.00-S-C</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-18-SHS-BO</a>	VITI PIEDE testa girevole VITE GIREVOLI
<a href="#">CL-3-BLPL-0.50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-24-SHS-BO</a>	VITI PIEDE testa girevole VITE GIREVOLI
<a href="#">CL-9-BND</a>	Perni tondi a punta di proiettile
<a href="#">CL-250-TPC</a>	PUSH / PULL TOGGLE CLAMP
<a href="#">CL-24-PTK</a>	OVALE TAPERED MANOPOLA
<a href="#">CL-450-SH-S</a>	maniglia solida
<a href="#">CLM-3-SHS-BO</a>	VITI PIEDE testa girevole VITE GIREVOLI

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CL-6-BHN</a>	Dado con impugnatura a barra
<a href="#">CL-B-8000</a>	BOCCOLA PER PERNO A PUNTA SFERICA
<a href="#">CL-101-ALH-S</a>	MOZZI DI BLOCCAGGIO REGOLABILI
<a href="#">CLM-5-BLPT-50</a>	Perno bloccaggio a sfera
<a href="#">CL-26646</a>	Tasto Rest
<a href="#">CL-23-KA-15</a>	Assemblaggio cavi — Tipo 2 (Loop estremità sinistra/Loop estremità destra)
<a href="#">CLM-100-RP</a>	PIN, ROUND 10MM HEAD x 8mm SHANK
<a href="#">CL-1-F</a>	ghiera
<a href="#">CL-23301-SHR</a>	GIREVOLE HOIST ANELLO
<a href="#">CL-165-SHPA-1</a>	STAFFE CON TALLONE IMBOTTITO CLAMP MONTAGGIO
<a href="#">CL-5000-SHR-2</a>	GIREVOLE HOIST ANELLO
<a href="#">CLM-58-SKSM</a>	Inserire la chiave (Heavy Duty)
<a href="#">CL-66-PFK</a>	FLUTED MANOPOLA
<a href="#">PM-18-12-10.50</a>	Boccola Press-Fit
<a href="#">CL-3-SC-15.8</a>	CAVO CUT
<a href="#">CL-627-LVB-S</a>	Barra a leva
<a href="#">CL-16-PH</a>	Manici affusolati
<a href="#">CL-16-BLPT-2.50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">P8020.8750</a>	BOCCOLE PRESS-FIT
<a href="#">CL1213SKS</a>	Inserire la chiave (Heavy Duty)
<a href="#">CL-29301-SHR-S</a>	GIREVOLE HOIST ANELLO
<a href="#">CL-4000-SHR-1</a>	GIREVOLE HOIST ANELLO
<a href="#">CL-450-VTC</a>	pinza a levetta con impugnatura verticale
<a href="#">CL5BLPT2.50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-1-CAC</a>	Hook morsetto
<a href="#">TTR326</a>	FERMO RING PER FILETTATO BOCCOLA MODELLO
<a href="#">TTBF32.2008</a>	FILETTATO BOCCOLA MODELLO
<a href="#">CL-1-SCW</a>	SWING C RONDELLA
<a href="#">CL-8-SPFN</a>	Pistone a molla con nasello in nylon
<a href="#">CL-40-SHS</a>	Vite a testa girevole (piede largo)
<a href="#">CL-33-SHS</a>	Vite a testa girevole (piede piccolo)
<a href="#">CL-6-ABPT-3.50</a>	REGOLABILE BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-6-BLPT-5.50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-749-DLT</a>	DIAMOND perno di
<a href="#">CLM-6-DEP-25</a>	DETENT PIN
<a href="#">CL-637-LVB-S</a>	bar fegato
<a href="#">CL-665-TAPK</a>	MANOPOLA TAPERED
<a href="#">CLM-6-BLPT-20-C</a>	Perno autobloccante
<a href="#">CL-14-BLPT-1.75</a>	Perno sferico con impugnatura a T
<a href="#">CL-4-F</a>	ghiera
<a href="#">CL-102-SKA-5.0</a>	Cavo anti-perdita (6.0) senza guaina outisar
<a href="#">CL-63-SKA-5.0</a>	Cavo anti-perdita (6.0) senza guaina outisar
<a href="#">CL-25-HR</a>	anello di sollevamento
<a href="#">CL-10B-SSB</a>	fermo a molla
<a href="#">CL-5-BPDT-1.00-S</a>	PERNO DI CHIUSURA A SFERA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-20-BLPL-7.75-S</a>	PERNO SPECIALE CON CHIUSURA A SFERA
<a href="#">CL-4-BPDT-1.75-S</a>	PERNO DI CHIUSURA A SFERA
<a href="#">CL-4-BLPB-2.00-C</a>	Perno con bloccaggio a sfera
<a href="#">CLM-12-BLPL-110</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-60-BP-3</a>	BALL PLUNGER
<a href="#">CL-10-LE</a>	Anello di sollevamento
<a href="#">CL-2-HK2T</a>	Montaggio del pomello a mano
<a href="#">CL6SPFBO</a>	GIREVOLE zampe
<a href="#">CL-1-PH</a>	MANICO CONICO
<a href="#">CL-9-AFL</a>	TAPER-LOK
<a href="#">CL-4-BLPT-2.00</a>	Perno con chiusura a sfera (maniglia a T
<a href="#">CL-4-SSC-BO</a>	Cinturino a morsetto in acciaio inossidabile
<a href="#">CL-1-QTS</a>	Morsetto con scanalatura a T ad azione rapida
<a href="#">CLM-8-DEP-60-C</a>	Perno di arresto
<a href="#">CLM-10-HRP</a>	Pistoni retrattili a mano - Testa zigrinata (tipo con bloccaggio)
<a href="#">CL0SB</a>	Bolt altalena
<a href="#">P-40-24 3750</a>	PRESS FIT BOCCOLA
<a href="#">CLM-400-SH-S</a>	Maniglie solide
<a href="#">HC-26-8-.2500</a>	CARBIDEBUSHING
<a href="#">PC-48-8-.4375</a>	CARBIDEBUSHING
<a href="#">CL-4-BLPL-1.50</a>	Maniglia con perni autobloccanti
<a href="#">CL-442-PB</a>	Manopola a sfera fenolica
<a href="#">CL-540-LVB-S</a>	Base aspirante sollevabile
<a href="#">CL-21-KA-12.0</a>	LANYARD
<a href="#">CL-MF08-5002</a>	Morsetto a gancio a braccio lungo con vite a testa cilindrica
<a href="#">CL20HK2</a>	Morsetto a gancio
<a href="#">CL4BLPT1.50</a>	Pin di bloccaggio a sfera
<a href="#">CL-3410-KS</a>	Insero chiave — resistente, in acciaio
<a href="#">CL-2-SS</a>	Morsetto oscillante
<a href="#">CLM-12-BLHT-60-S</a>	PERNO CON BLOCCAGGIO A SFERA
<a href="#">HM223615.00</a>	BOCCOLA METRICA HEAD PRESS FIT
<a href="#">CLM-4-JFL</a>	LIVELLAMENTO DEL PIEDE
<a href="#">HM-18-12-12.00</a>	BOCCOLA METRICA HEAD PRESS FIT
<a href="#">HM-15-12-12.00</a>	BOCCOLA SPECIALE
<a href="#">CLM-1650-GSS</a>	Viti girevoli Gripper
<a href="#">CL-8-RPT-.3917</a>	PERNO DI POSIZIONAMENTO ROTONDO
<a href="#">CL-8-DPT-.4704</a>	Perni di posizionamento diamantati
<a href="#">CLM-4-BK</a>	Manopole da bar
<a href="#">CLM6BLPL40</a>	Rilascio rapido
<a href="#">HL326</a>	HEAD LINER BOCCOLA
<a href="#">CL-5-P</a>	Perno localizzatore a cono
<a href="#">CL-8-SLPP-2</a>	Perni di posizionamento Primavera
<a href="#">CL-8-SLP-2</a>	Acciaio per molle Perni di posizionamento
<a href="#">CL-6-BLPT-3.00</a>	Palla Blocco Pins (T manico)
<a href="#">CL-3A-SB</a>	Bulloni altalena



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL4LFP1.50S</a>	Perno di sollevamento
<a href="#">SF-32-8-.3125</a>	SLIP / FISSO BOCCOLA RINNOVABILI
<a href="#">CLM-1015-SKSM</a>	Inserire la chiave (Heavy Duty)
<a href="#">CL-1032-SKS</a>	Inserire la chiave (Heavy Duty)
<a href="#">CLM-10-BLHT-40-S-C</a>	PESANTI BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-22-SKA-10.0-LR</a>	Fune metallica
<a href="#">CL-22-SKA-8.0-LR</a>	Assemblaggio cavi — Tipo 2 (Loop estremità sinistra/Loop estremità destra)
<a href="#">CL-14200-FC</a>	FLAT-CUSCINO MANDRINO
<a href="#">CL-147-TW</a>	FLANGIATE RONDELLA
<a href="#">CL-101-TC</a>	VERTICALI TOGGLE CLAMP
<a href="#">CLM-642-SBK</a>	BALL MANOPOLA
<a href="#">CL-5-5S</a>	Viti spalla
<a href="#">CL-18-SHS</a>	Vite a testa girevole (piede largo)
<a href="#">CL-37-SHS-BO</a>	Vite a testa girevole (piede piccolo)
<a href="#">CLM-6-BDP</a>	BULLET-NASO
<a href="#">CL-8-BLHT-2.00-S</a>	Heavy Duty Palla Pin Lock
<a href="#">CL-1000-SHR-1-N</a>	anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-121-ALH-S</a>	Mozzo di bloccaggio regolabile
<a href="#">CL-120-ALH-S</a>	REGOLABILE HUB DI CHIUSURA
<a href="#">H-16-8-0.0995-NCB</a>	SPECIALBUSHING
<a href="#">CL-5-HK-6</a>	Morsetto a gancio
<a href="#">CLM-1-SCB</a>	Sfere da costruzione
<a href="#">CL-133-KA-5.0-194</a>	CAVO
<a href="#">CL-100-RH-P</a>	MANIGLIA
<a href="#">CL-1024-KS</a>	INSERT, KEY-bloccaggio filettato,
<a href="#">CL-1213-KS</a>	Boccole lineari e inserti filettati per piastre portautensili personalizzate (standard)
<a href="#">CL-128-PHR-4</a>	MANIGLIONE
<a href="#">CL-31-SS</a>	VITE, SPALLA
<a href="#">CL3SW</a>	rondella sferica
<a href="#">CL-4-KHS</a>	VITE A TESTA ZIGRINATA
<a href="#">CL-92-KA-6.0-2</a>	LANYARD
<a href="#">CL-1-HRC</a>	HOIST ANELLO CLIP
<a href="#">UT7141-1</a>	SICUREZZA HOIST ANELLO
<a href="#">P-26-6-.2500</a>	PRESS FIT BOCCOLA
<a href="#">P-26-12-.2500</a>	BOCCOLA A PRESSIONE
<a href="#">CLM-12-RGF</a>	Pinza
<a href="#">CLM1220GSB</a>	Assemblaggio della manopola
<a href="#">CLM-00-SCB-S</a>	palla per la costruzione della spalla
<a href="#">CL-14-BLPB-4.00-S-C</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-16-BLPL-4.00-S-C</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL 212 KTK</a>	Toro Knob
<a href="#">CL-1-CP</a>	perno di serraggio
<a href="#">CL-5A-HK4T</a>	Assemblaggio del pomello manuale a quattro punte
<a href="#">CL-250-HTC</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">CL-8-BLPL-1.50-C</a>	PERNO CON BLOCCAGGIO A SFERA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-10-SPS-1</a>	stantuffo sfera
<a href="#">CL-40-BP-2</a>	Pistoni a sfera in acciaio
<a href="#">CL-10-BLPL-3.50-C</a>	Palla Pin Lock
<a href="#">L-56-16-40</a>	Liner Boccola
<a href="#">CL-5-FN</a>	Dado
<a href="#">CL-2500-SHR-2</a>	Girevole di sollevamento Anello
<a href="#">CL-16-BLPT-3.50-C</a>	Palla Pin Lock
<a href="#">CL-8-BLPL-2.00-C</a>	Palla Pin Lock
<a href="#">CL-800-SHR-2</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-6-HRPK-L</a>	Pistone retrattile a mano
<a href="#">CL-1000-SHR-1</a>	Girevole di sollevamento Anello
<a href="#">CL-2500-SHR-1</a>	Girevole di sollevamento Anello
<a href="#">CL8BLPR2.00SC</a>	perno di bloccaggio della sfera
<a href="#">CL-23-SSC-S</a>	la vite di fissaggio
<a href="#">CL-4-JN</a>	JAM NUT
<a href="#">CL-5-CLP</a>	CONO LOCATOR PIN
<a href="#">CL-2-C-08.0</a>	Cavo
<a href="#">HM-35-20-25.00</a>	Boccola Head Press-Fit — Metrica (HM)
<a href="#">CL-3-F</a>	FERRULE
<a href="#">CL-3-SC-50ft</a>	Cavo
<a href="#">CLM-6-BLPT-30</a>	Palla Pin Lock
<a href="#">CL-3-SHS</a>	Vite a testa girevole
<a href="#">CL-10-SHR</a>	ANELLO DI SOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
<a href="#">CL-5B-HK4T</a>	Mano la manopola di montaggio
<a href="#">CL25CLBR</a>	Vite a testa cilindrica
<a href="#">P-32-8-.2505 (0.50 OD x .5 LG)</a>	Boccola Press-Fit (P)
<a href="#">SF4812.3770</a>	Boccola rinnovabile scorrevole/fissa (SF)
<a href="#">HL6412</a>	Boccola Head Liner (HL)
<a href="#">LS1</a>	Viti di blocco
<a href="#">CL25TPC</a>	Morsetto a levetta Push/Pull (tipo a stantuffo)
<a href="#">CL-2-HK-2</a>	manopola di mano
<a href="#">CL-4-KK</a>	manopola di mano
<a href="#">CL-100-LHRP-S</a>	DI ARRESTO PLUNGER
<a href="#">CLM-12-DEP-74-S</a>	Perno di arresto
<a href="#">CL-16-BLPT-8.00</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">L-32-5</a>	LINER BOCCOLA
<a href="#">L-40-12-28</a>	boccola
<a href="#">L-40-6-24</a>	LINER BOCCOLA
<a href="#">L-40-8-28</a>	LINER BOCCOLA
<a href="#">CL-12-BLPB-2.50</a>	Perno di chiusura a sfera
<a href="#">CL-8-BLPL-2.00</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-12-SS</a>	SPALLA VITE
<a href="#">CL-5-BLHB-0.75-S-C</a>	Perno autobloccante con impugnatura resistente
<a href="#">CL-11-SS</a>	Vite a spalla

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-5-BLPL-2.00</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-5-BLPL-2.50</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-5-BLPL-1.50</a>	Ball Lock Pin
<a href="#">CL-10-BND</a>	BULLET-naso rotondo PIN
<a href="#">CL-374-DLT</a>	DIAMOND perno di
<a href="#">CL-5-LLP-B-2</a>	MONTAGGIO CON PERNO DI BLOCCAGGIO
<a href="#">CL-5-BLPB-0.50</a>	Palla Pin Lock
<a href="#">CL-6-GHS</a>	Maniglia del calibro a estremità singola (verde)
<a href="#">CL-6W-579</a>	Boccola a pinza
<a href="#">CLM-450-SH-S</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CLM-10-LCP-B</a>	Perno di bloccaggio (assemblaggio completo)
<a href="#">CLM-12-BLPL-30</a>	Perno autobloccante con impugnatura a L
<a href="#">CL-10-BLPL-2.50-C</a>	Palla Blocco Pins (L Handle)
<a href="#">CL-6-RGFT</a>	ROUND GRIPPER
<a href="#">CLM-12-RGD</a>	elemento di spinta
<a href="#">CLM-23-PHK</a>	Maniglia
<a href="#">CLM-58-KSM</a>	Key Insert
<a href="#">CL-100-TR</a>	revolving Perni
<a href="#">CL-4-EXP-3.00</a>	Perni espandibili
<a href="#">CL-6-MDP-4.00-S-C</a>	MARINE DETENT PIN
<a href="#">CL-4-LE</a>	anelli di sollevamento
<a href="#">H-13-5-.0980</a>	INTESTATA BOCCOLA
<a href="#">CL-4-BLPB-3.00-S-C</a>	Blocco palla
<a href="#">CL-2A-SB</a>	Swing
<a href="#">P-112-22-1.1811</a>	PRESS FIT BUSHING P 30,00 mm X 1-3 / 4 X 1
<a href="#">CL-7-BLPT-2.00-S</a>	perno di bloccaggio della sfera
<a href="#">CL-9-HK-9A</a>	Pomello
<a href="#">P-26-4-.2500</a>	BOCCOLA, SENZA TESTA PF
<a href="#">CLM-24-SHS-BO</a>	Viti a testa girevole (piede largo)
<a href="#">PM-10-16-6.00</a>	boccola
<a href="#">CL-301-TC</a>	pinza a levetta con impugnatura verticale
<a href="#">CLM-2-SHS</a>	morsetti ribaltabili vite
<a href="#">P-26-8-.2500</a>	Boccola press fit
<a href="#">CLM-3-SSC-BO</a>	vite girevole
<a href="#">P-20-8-.1770</a>	P.F. BOCCOLA
<a href="#">P-32-8-.2188</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-0-KN</a>	vite
<a href="#">P-36-12-0.3125</a>	BOCCOLA
<a href="#">PM-6-16-3.30</a>	Boccola metrica Press-Fit
<a href="#">P-24-8-.1990</a>	boccola
<a href="#">P-24-12-.1990</a>	Scivolare boccola rinnovabili
<a href="#">CL-1420-TSKS</a>	Inserire
<a href="#">P-28-8-.2500</a>	boccola
<a href="#">CL-25-SSC</a>	morsetti ribaltabili vite
<a href="#">P-12-8-0938</a>	boccola

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-51618-TSKS</a>	Inserto chiave
<a href="#">CL-22-SHS</a>	viti a testa girevole
<a href="#">CL-21-SHS</a>	viti a testa girevole
<a href="#">CL-5 SLLB</a>	scanalato boccola
<a href="#">CL-22018-TIP</a>	Tapered Indice Plunger
<a href="#">SFM-12-12-7.90</a>	Scivolare boccola rinnovabili
<a href="#">SFM-12-12-7.50</a>	Scivolare boccola rinnovabili
<a href="#">SFM-12-12-7.10</a>	scivolare boccola rinnovabili
<a href="#">SFM-12-12-6.30</a>	Scivolare boccola rinnovabili
<a href="#">PM-8-16-4.80</a>	boccola
<a href="#">DGM-15-12-10.00</a>	Diamante Groove Boccola
<a href="#">PM-15-12-10.00</a>	boccola
<a href="#">SFM-12-12-8.00</a>	Boccola a slittamento metrico/fissa rinnovabile
<a href="#">CL-3-SLLB</a>	Boccola di localizzazione scanalata
<a href="#">SFM-12-12-7.20</a>	Boccola a slittamento metrico/fissa rinnovabile
<a href="#">SFM-12-12-6.40</a>	Boccola a slittamento metrico/fissa rinnovabile
<a href="#">P-20-6-0.1875</a>	boccola
<a href="#">CL-1-LP</a>	L pin Alter
<a href="#">CL-5-RP</a>	perno rotondo
<a href="#">P-64-34-7087</a>	boccola senza testa
<a href="#">CL-61-HDC-211</a>	morsetto a ginocchiera
<a href="#">CL7-HK4T</a>	manopola di mano
<a href="#">CL-8-EXP-2.00</a>	pin espansione
<a href="#">P-48-20</a>	boccola senza testa
<a href="#">CL-8-ABPK-5-C</a>	perno di bloccaggio regolabile
<a href="#">CLR-1546-760-BCD</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CLR-301-V</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-65-HK-6</a>	Manopola in ghisa
<a href="#">CL-4000-SHR-3</a>	Anello di sollevamento girevole per impieghi gravosi
<a href="#">CL-10-SLPS-1</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-8-ABPK-4-C</a>	Perno autobloccante regolabile con manopola
<a href="#">CL-20-HK-2A</a>	manopola a mano
<a href="#">CL-11-SW</a>	rondella sferica
<a href="#">CL-3-HTS</a>	mezzo giro
<a href="#">CL-2-COVER</a>	copertura palla Edilizia
<a href="#">CLM-605-SRB</a>	VITE REST Buttonn
<a href="#">CLM-10-SLFN</a>	PIEDINO PER LIVELLARE I TACCHETTI
<a href="#">CL-2-CBP</a>	CARR LANE CNST. PALLA. PIATTO.
<a href="#">CL-10-BLPT-1.50-C</a>	CARR LANE BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-66-SSC-BO</a>	CARR LANE GIREVOLE vite di bloccaggio
<a href="#">CL-5-CRS</a>	CARR LANE CLAMP REST VITE
<a href="#">CL-30-HK-4A</a>	MANOPOLA CARR LANE MANO
<a href="#">P-48-10-5000</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">P-40-12-3750</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">P-48-12-5000</a>	Boccole a innesto a pressione Quick-Ship (P)

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-10-BLPT-2.00-C</a>	CARR LANE BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-B-1000</a>	CARR LANE BULLET NOSE GRANO
<a href="#">CL-B-10000</a>	CARR LANE BULLET NOSE GRANO
<a href="#">P-56-12-.5625</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">P-40-10-.3750</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">CL-20-BSS-BO</a>	CARR LANE GIREVOLE VITE
<a href="#">P-48-16-.5000</a>	BOCCOLA
<a href="#">CL-5D-FSS-BO</a>	CARR LANE GIREVOLE PIEDE
<a href="#">P-88-12-1.0000</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">P-40-16-.3750</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">CL-4-HK2T</a>	MANOPOLA CARR LANE MANO
<a href="#">P-32-8-.3125</a>	CARR LANE BOCCOLA
<a href="#">CLM-29822-SHR-S</a>	ANELLO DI SOLLEVAMENTO GIREVOLE
<a href="#">CL-10-LHRP</a>	MANO A SCOMPARSA PISTONE
<a href="#">CLM-10-DEP-20-S-C</a>	DETENT PIN
<a href="#">CLM-10-BPDR-30-S-C</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CLM-6-QTS</a>	Perno bloccante a sfera a sgancio rapido
<a href="#">H-88-12-1.0000</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">H-88-24-1.0000</a>	Boccola Head Press-Fit
<a href="#">CL-1032-TSKS</a>	Inserto chiave Thinwall, acciaio inossidabile
<a href="#">CLM-128-PHR-6-S</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CLM-120-BND</a>	Proiettile naso tassello
<a href="#">CL-22128-SIPB</a>	BOCCOLA
<a href="#">CL-22106-SIP</a>	Plunger, INDICIZZAZIONE
<a href="#">L-28-8</a>	RIVESTIMENTO
<a href="#">HL-64-22U</a>	RIVESTIMENTO
<a href="#">L-40-10U-24</a>	RIVESTIMENTO
<a href="#">L-40-8U-24</a>	RIVESTIMENTO
<a href="#">CL-1-SCB</a>	BALL, COSTRUZIONE
<a href="#">CL-2-SCW</a>	RONDELLA, SWING C
<a href="#">CL-642-PB</a>	MANOPOLA, BALL
<a href="#">CL-1-SW</a>	WASHER, SPHERICAL
<a href="#">CL-404-DPT</a>	DIAMOND perno di
<a href="#">CL-26-EB</a>	EYE BOLT
<a href="#">CL-4-BLC</a>	Bar-Lok azione rapida C Morsetti
<a href="#">CL-1-BLCP</a>	Bar-Lok azione rapida C Morsetti
<a href="#">CL-32-SHS</a>	Vite a testa girevole (piede largo)
<a href="#">CL-22-LKA-7.0</a>	Assemblaggio cavi con carico nominale
<a href="#">CLM-10-SLLB-S</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-8-BLPT-4.50</a>	Pin di bloccaggio a sfera
<a href="#">CL-5-LP</a>	Perno di allineamento del perno L
<a href="#">P-112-22-1.3906</a>	Press-Fit boccole
<a href="#">30-1+S</a>	Capo Press-Fit boccole
<a href="#">CL-6-DEP-2.50-S</a>	Snap Pin Ball
<a href="#">CL-452-PB</a>	BALL MANOPOLA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-1-JRB</a>	Bottoni Jig Rest
<a href="#">CL-10-BLPT-2.50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-10-BLPT-3.00</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-10-BLPL-2.50</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-10-FW</a>	FLAT WASHER
<a href="#">CL-11-FW</a>	FLAT WASHER
<a href="#">CL-11-KSA</a>	MONTAGGIO SCARPA MANOPOLA
<a href="#">CL-12-JN</a>	JAM NUT
<a href="#">CL-12-BLPT-5.00</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-13-JRB</a>	TASTO CL-13 JRB RIPOSO
<a href="#">CL-13-KSA</a>	MANOPOLA SCARPA ASSSEMBLY
<a href="#">CL-18-JRB</a>	BUTTON REST
<a href="#">CL-19-JRB</a>	BUTTON REST
<a href="#">CL-25-JRB</a>	BUTTON REST
<a href="#">CL-2-FW</a>	FLAT WASHER
<a href="#">CL-3/4-10X7.00-STUD</a>	perno
<a href="#">CL-3/4-10X8.00-STUD</a>	Perno
<a href="#">CL-3/4-10X9.00-STUD</a>	perno
<a href="#">CL-36-BLK</a>	BAR LOK VITE
<a href="#">CL-3-FN</a>	FLANGE NUT
<a href="#">CL-3-SWA-3</a>	SWING CLAMP
<a href="#">CL-43-SSC</a>	Morsetto a vite girevole (piede largo)
<a href="#">CL-498-DPT</a>	spilla di diamanti
<a href="#">CL-498-RPT</a>	perno rotondo
<a href="#">CL-50-BP-2</a>	BALL PLUNGER
<a href="#">CL-5811-KS</a>	inserto chiave
<a href="#">CL-5-SLB</a>	Tasto sferico-Raggio Locator
<a href="#">CL-6-JRB</a>	BUTTON REST
<a href="#">CL-6-SBH</a>	SPEED BALL MANICO, ALTER
<a href="#">CL-75-EB</a>	EYE BOLT
<a href="#">CL-76-EB</a>	EYE BOLT
<a href="#">CL-7C-HK4T</a>	HAND KNOB MONTAGGIO
<a href="#">CL-7-FW</a>	FLAT WASHER
<a href="#">CL-84-SBH</a>	CL-84-SBH SPEED BALL MANICO
<a href="#">CL-8-BK</a>	Manopole da bar
<a href="#">CL-8-JRB</a>	BUTTON REST
<a href="#">CL-MF25-2502</a>	Girevole Contatto Bolt
<a href="#">CL-MF40-4804</a>	VITE REST PAD
<a href="#">CL-25-CLFR</a>	Face-Mount Receiver Boccola
<a href="#">CL-16625</a>	zigrinato manopola
<a href="#">CL-25-LP</a>	L-PIN
<a href="#">LSM-12</a>	Striscia di blocco
<a href="#">CL-4-SSC</a>	morsetto a vite girevole
<a href="#">CL-16635</a>	zigrinato manopola
<a href="#">CLM-7000-SHR-2</a>	Anello di sollevamento girevole

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-16-BLPT-2.00</a>	perno di bloccaggio della sfera
<a href="#">CL-8-BLPT-8.00</a>	BALL BLOCCO PIN
<a href="#">CL-250-LVTC</a>	Morsetto a levetta verticale
<a href="#">CL-3-BLPB-0.75-C</a>	Palla Pin Lock con cavo opzionale
<a href="#">LSM-3</a>	Viti di bloccaggio (confezione da 5 pezzi)
<a href="#">LS-2</a>	VITE
<a href="#">CL-112-PHR-4</a>	MANIGLIA
<a href="#">CL-4W-382</a>	Boccola a pinza
<a href="#">CL-4-GHN</a>	Dado per maniglia
<a href="#">CL-8-IDC</a>	CLAMP
<a href="#">CL-258</a>	Rondella piatta
<a href="#">CLM-10-SPS-2</a>	STANTUFFO A MOLLA
<a href="#">SFM-10-20-6.00</a>	Boccola rinnovabile scivolata/fissa — Metrica
<a href="#">LSM-1-PACKOF5</a>	Vite di bloccaggio per boccole rinnovabili
<a href="#">CLM-12-KHS</a>	Pistone retrattile a mano con testa zigrinata
<a href="#">CL-LB-2</a>	Pulsante di localizzazione regolabile
<a href="#">SG-32-8-.2500</a>	BOCCOLA SERRATA GROOVE
<a href="#">CL-16-SLF-8-S</a>	Piedini di livellamento prigionieri (acciaio inossidabile)
<a href="#">CL-6-RHRP-S</a>	Pistone retrattile a mano con anello di trazione
<a href="#">P/N: 104062, Type: CET1-AX-LRA-00-50L-SA</a>	LESEKOPF CET
<a href="#">CL-6-MBPB-1.75-S</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-3-RP</a>	perno tondo
<a href="#">CL-1/4-20X2.50-STUD</a>	Perno di serraggio
<a href="#">PM-12-16-8.00</a>	Boccola in P.F. alterata (CARRLANE)
<a href="#">CL-1-SLB</a>	Tasto di localizzazione del raggio sferico
<a href="#">P-48-24-.4688</a>	Boccola in P.F. alterata (CARRLANE)
<a href="#">CL-400-SH-S</a>	Maniglie solide - Design quadrato, filettate (acciaio inossidabile)
<a href="#">HL-112-40</a>	Boccola Head Liner (CARRLANE)
<a href="#">CL-5-DEJF</a>	Jig Feet a doppia estremità (CARRLANE)
<a href="#">CL-10-BP-1</a>	Pistoni a sfera (CARRLANE)
<a href="#">CL-11-SPS-1</a>	Pistoni a molla (CARRLANE)
<a href="#">CL-6-KSA</a>	Knob Shoe Assemblies (CARRLANE)
<a href="#">CL-40-BP-3</a>	Pistoni a sfera (CARRLANE)
<a href="#">CL-1/2-13X1.5-SHCS</a>	Vite (CARRLANE)
<a href="#">CL-550-RH-S</a>	MANIGLIA (CARROZZA)
<a href="#">HL-112-48</a>	Boccola Head Liner (CARRLANE)
<a href="#">H-80-12-.8750</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-12-HWAF</a>	VOLANTINO
<a href="#">CL-5-RPT-.2357</a>	Perni di posizionamento rotondi
<a href="#">CL-200-SH-S</a>	Maniglie solide, design quadrato, filettate (acciaio inossidabile)
<a href="#">CL-33714-SHR</a>	Anelli di sollevamento orientabili Heavy-Duty®
<a href="#">CL-4-BLPB-1.00-S</a>	Perno di bloccaggio a sfera (impugnatura)
<a href="#">CLM-5-BLPL-50</a>	PERNO A SFERA
<a href="#">CLM-6-BLPL-50</a>	PERNO A SFERA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-LB-4</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-26434</a>	Tasti Rest
<a href="#">CL-150-HTC</a>	Morsetto a levetta con impugnatura orizzontale
<a href="#">CL-MF25-5002</a>	Morsetto a gancio
<a href="#">CL-6-BLPL-2.50</a>	perno di bloccaggio a sfera
<a href="#">CL-16312</a>	Informazioni specifiche sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-1-SWA-3</a>	Montaggio del morsetto rotante
<a href="#">CL-6-RHRP</a>	Stantuffo retrattile a mano
<a href="#">CLM-10125-KSM</a>	Insero a chiave solido, acciaio (metrico)
<a href="#">CL-2-TR</a>	Anello a T
<a href="#">CLM-1240-GSB</a>	Bolt
<a href="#">CL-672-PB</a>	Pomello a sfera
<a href="#">CL-837-LVB-S</a>	Barra leva
<a href="#">CL-7-SCB</a>	palle da costruzione
<a href="#">CL-6-FAC</a>	Morsetto regolabile forgiato
<a href="#">CL-5-BLPB-1.25</a>	pin palla-lock
<a href="#">CL-5-KHS</a>	Viti a testa zigrinata
<a href="#">CL-1-CA</a>	Morsetti a gancio - Braccio standard (dado esagon)
<a href="#">CL-62-CS</a>	Cinghie a morsetto con tallone filettato
<a href="#">CL-6-KHS</a>	vite a testa zigrinata
<a href="#">CL-13727</a>	Poggia morsetto
<a href="#">CL-6-LP</a>	Perno di allineamento
<a href="#">CL-16-SLF-S</a>	Piedini livellanti
<a href="#">PM-12-10-7.00</a>	Boccola
<a href="#">PM-15-12-8.40</a>	Boccole press-fit
<a href="#">SF-32-8-.2500</a>	bussola
<a href="#">CLM-9-SHS-BO</a>	TESTA GIREVOLE, VITE, PIEDE GIREVOLE, VITI
<a href="#">CLM-28-SHS-BO</a>	TESTA GIREVOLE, VITE, PIEDE GIREVOLE, VITI
<a href="#">CL-3-BLPB-2.00</a>	Perno autobloccante con impugnatura a bottone
<a href="#">CLM-6-KSA</a>	pulsante di assemblaggio
<a href="#">CL-5B-PPK4T</a>	Manopola a quattro punte (fenolica)
<a href="#">CL-23-CS</a>	staffa
<a href="#">CL-2-SW</a>	Rondella sferica
<a href="#">CL-3-BLPB-1.25</a>	Perni di bloccaggio a sfera (impugnatura
<a href="#">CL-6-RB</a>	Tasto Rest
<a href="#">CL-1-TP</a>	A ROSA
<a href="#">CL-7-BLPR-4.20-S</a>	Perno a sgancio rapido a sfera Diametro 7/16
<a href="#">CL-9-BLPR-4.20-S</a>	Perno a sgancio rapido a sfera Diametro 9/1
<a href="#">CLM-12-BLPT-40</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T
<a href="#">CLM-10-SBP-3</a>	Pistone a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">CL-10-HRP</a>	Stantuffo retrattile a mano
<a href="#">CL250SHS</a>	maniglia solida
<a href="#">CL-50-HWAR</a>	volantino
<a href="#">CLM-12-LLP-B (10513558)</a>	Gruppo perno L con bloccaggio metrico
<a href="#">CLM-12-HRP (10263531)</a>	Stantuffo



<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">LSM-3 (10513676)</a>	Vite di bloccaggio
<a href="#">CL-2W-096</a>	Boccola a pinza
<a href="#">P-80-16-9375</a>	Boccola Press-Fit (P)
<a href="#">CL-8-FSCS</a>	CINTURINO A MORSETTO FORGIATO
<a href="#">CL-12-FAC</a>	MORSETTO REGOLABILE FORGIATO
<a href="#">CL-1-DPY</a>	Pin diamante
<a href="#">CLM-7-SCB</a>	Palla da costruzione per spalle
<a href="#">CLM-16-BLPT-50-C</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T
<a href="#">CL-5-BLPT-2.00</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T
<a href="#">CL-4-BLPL-2.50</a>	Perno autobloccante con impugnatura a L
<a href="#">CL-3-BLPT-1.00</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T
<a href="#">CL-6-BLPL-1.25</a>	Imbastitori autobloccanti (impugnatura L)
<a href="#">CL-8A-SLLB</a>	scanalato Boccola
<a href="#">CL-1250-SHR-3-S</a>	Anello di sollevamento girevole in acciaio inossidabile
<a href="#">CLM-36820-SPHR</a>	Anello triangolare
<a href="#">CL-100-QSCR</a>	MORSETTO GIREVOLE AD AZIONE RAPIDA CON UN SOLO TOCCO
<a href="#">CL-5-SHS</a>	SWIVEL HEAD SCREW SWIVEL FOOT SCREWS ON
<a href="#">CLM-25-SGB</a>	Set di rondelle sferiche
<a href="#">CL-16-CLC-0.75</a>	Cinturino a morsetto
<a href="#">CL-1W-075</a>	Tasto Rest
<a href="#">CL-8-KR</a>	anello cavo
<a href="#">CL-254-PL</a>	Morsetto di supporto
<a href="#">CL-5-BLHT-4.00-S</a>	Perni di bloccaggio a sfera resistenti (impugnatura a T)
<a href="#">CL-196-PHRC-4</a>	Maniglia di trazione — Design arrotondato, svasata (alluminio)
<a href="#">CL-2-SRB</a>	Pulsante di riposo vite
<a href="#">CL-36511FAS</a>	Grilli di ancoraggio forgiati
<a href="#">CL-3-HK-4</a>	Manopole
<a href="#">CL-3-SHS-BO</a>	Vite a testa girevole (piede piccolo)
<a href="#">CLM-610-SRB</a>	Pulsante poggiatesta
<a href="#">CL-4-SWA-3</a>	Assiemei Swing Clamp
<a href="#">CLM-12-FACA-HK</a>	Gruppo di serraggio regolabile forgiato con dado flangiato
<a href="#">CL-300-PA</a>	Morsetti a levetta
<a href="#">CL-1-SHS</a>	Vite a testa girevole
<a href="#">CLR-001-TB</a>	Cilindro con corpo filettato ROEMHELD
<a href="#">CLR-410-WS</a>	Supporto al lavoro ROEMHELD
<a href="#">CL-117-PHSC-5</a>	MANIGLIA
<a href="#">CL-400-RH-S</a>	Maniglia girevole
<a href="#">CL-2-GHS</a>	Single end handle
<a href="#">CL-.281-TAB-A</a>	capicorda
<a href="#">CLR0131305</a>	Morsetto a levetta Push/Pull
<a href="#">CLR0131111</a>	Staffa rotante idraulica
<a href="#">CL-310-BLK</a>	Morsetto a vite
<a href="#">CL-100-SPC-S</a>	Staffa rotante idraulica
<a href="#">CLM-2A-JRB</a>	Cuscinetto antiscivolo rotondo
<a href="#">CL-22119-TIP</a>	Pistone a indice conico (camma rotante, montaggio a flangia)

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-632-PB</a>	Manopola in plastica
<a href="#">CL-61-SPS-2</a>	Pistone a molla corto in acciaio
<a href="#">CL-70-SBP-3</a>	Pistone a sfera a molla
<a href="#">CL-10-BLPT-5.00</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T
<a href="#">CL-351-HTC</a>	morsetto a levetta con impugnatura orizzontale
<a href="#">CLM-6-HRP</a>	Pistone retrattile a mano - Testa zigrinata (tipo con bloccaggio)
<a href="#">CL-20-CLC-0.75</a>	Morsetto
<a href="#">CL-20-CLPL-0.75</a>	Boccole di rivestimento primarie
<a href="#">CL-20-CLSL-0.75</a>	Boccole secondarie
<a href="#">CL-20-CLBR</a>	Boccole per ricevitori con montaggio posteriore
<a href="#">CL-23320-SHR</a>	ANELLO DI SOLLEVAMENTO GIREVOLE
<a href="#">CL-35-CLC-1.50</a>	morsetto di bloccaggio
<a href="#">CL-620-TSB</a>	vite a testa zigrinata con coppia regolabile
<a href="#">CL-30-QTS</a>	VITE A QUARTO DI GIRO
<a href="#">CL-10B-SSB-2</a>	Pistone a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">CLM-6-BLPT-15</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CLM6BLPT10</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CLM-8-BLPT-20</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-150-VTC</a>	Morsetto a levetta con impugnatura verticale - Ampia apertura
<a href="#">CL-25-HK-2</a>	Manopola in ghisa
<a href="#">CLM-6-BPDR-25-S-C</a>	Perno autobloccante a doppia azione con impugnatura ad anello
<a href="#">CLM-16-LFN</a>	Dado per dispositivo di bloccaggio
<a href="#">CL-10-HWAF</a>	Volantino — Design arrotondato a razze angolate
<a href="#">P-64-16-.7500</a>	Boccola Press-Fit (P)
<a href="#">P-144-16-1.6094</a>	Boccola Press-Fit (P)
<a href="#">CL-8-KK-S</a>	Manopola zigrinata in acciaio inossidabile
<a href="#">PM-7-8-4.00</a>	boccola metrica press-fit
<a href="#">PM-12-10-8.00</a>	Boccola metrica Press Fit
<a href="#">CL-6-KR</a>	Anello per cavi
<a href="#">CL-21-SHS-SN</a>	Viti a testa girevole
<a href="#">16530-PACKOF5</a>	Boccola per trapano Press-Fit
<a href="#">CL-10A-SSB</a>	Pistone a sfera in acciaio inossidabile
<a href="#">PM-26-28-16.00</a>	BOCCOLA METRICA PRESS FIT
<a href="#">PM-26-16-15.50</a>	BOCCOLA METRICA PRESS FIT
<a href="#">CL-4-BLPT-1.50-S</a>	Perno di bloccaggio a sfera (maniglia a T)
<a href="#">CLM-615-SRB</a>	pulsante
<a href="#">CL-4-PBPS-1</a>	Pistone a sfera Press-Fit - Acciaio inossidabile
<a href="#">CL-8-HWSF</a>	Volantino — Design arrotondato a razze diritte
<a href="#">CLM-18-PH</a>	Maniglie affusolate
<a href="#">CL-33427-SHR</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-36305-SPHR</a>	Anello di sollevamento laterale
<a href="#">PC-48-12-.5000</a>	Boccola per trapano Press-Fit
<a href="#">CLM-20-ABPK 150mm</a>	Perno con chiusura a sfera regolabile
<a href="#">CL-100-TL</a>	PERNO (BLOCCAGGIO)
<a href="#">CL-8-BLPT-2.00-NL</a>	PERNO CON BLOCCAGGIO A SFERA

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-8-BLPT-1.50-C</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T con cavo
<a href="#">CLM-20-ABPT 150mm</a>	Perno sferico con impugnatura a T
<a href="#">CL-3-SLB</a>	Tasti del localizzatore a raggio sferico
<a href="#">CL-12-BLPR-1.10</a>	PERNO BLOCCO SFERA
<a href="#">CL-100-LSPC-S</a>	MORSETTO A LEVETTA PUSH/PULL CON BLOCCO DI SICUREZZA
<a href="#">CL-3-BLPB-2.5-S</a>	Perno con chiusura a sfera con impugnatura a pulsante
<a href="#">CL-4-BLPT-2.5-S</a>	Perno sferico con impugnatura a T
<a href="#">CL-5-BLPT-2.5-S</a>	Perno sferico con impugnatura a T
<a href="#">CLM-5-KK</a>	MANOPOLA ZIGRINATA
<a href="#">CLM-6-KK</a>	POMELLO ZIGRINATO
<a href="#">CL-8-DEP-2.00-S</a>	Pin di arresto
<a href="#">CL-6-DEP-1.25-S</a>	dolore fermo
<a href="#">CL-6-BLPB-3.00</a>	Perno di bloccaggio
<a href="#">CLM-6-HTS</a>	Vite a mezzo giro
<a href="#">CL-300-LPA-S</a>	morsetto a levetta
<a href="#">CL-250-HTC-S</a>	morsetto a levetta con impugnatura orizzontale
<a href="#">CLM-162-SKS</a>	Manopola zigrinata in acciaio inossidabile
<a href="#">CLM-61-SKSM</a>	Inserto chiave
<a href="#">CL-8-BLPT-2.50</a>	Perno sferico con impugnatura a T
<a href="#">CL-5B-SHK4T</a>	Chiave esagonale
<a href="#">CL-2-JFL</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CLM-6-JFL</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CLM-20-SLF</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-10-LF-S</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-8-SLF-S</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-10-SLF-S</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-12-SLF</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-12-LF</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-6-LF-S</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-6-JFL</a>	PIEDE DI LIVELLAMENTO
<a href="#">CL-4-BLPB-1.00</a>	Perno con chiusura a sfera con impugnatura a pulsante
<a href="#">CL-16-LP</a>	Perno di sollevamento
<a href="#">CL-13-LP</a>	PIN L ; 1/2 X 4 ACCIAIO
<a href="#">CLM-25A-EB</a>	catenaccio
<a href="#">CLM-60-TP</a>	A ROSA
<a href="#">CL-8-SGC</a>	Pinze quadrate
<a href="#">CL-800-SHR-1</a>	anello di sollevamento
<a href="#">CL-1020-AH-5</a>	Maniglia in zinco pressofuso
<a href="#">CLM-815-RB</a>	Tasto di riposo
<a href="#">CL-5000-SHRB-1</a>	VITE PER ANELLO DI SOLLEVAMENTO GIREVOLE
<a href="#">CL-8-BLPB-2.12-S-4BALL</a>	Perno autobloccante con impugnatura a bottone con quattro sfere
<a href="#">CL-1-C-50FT</a>	Cavo in acciaio inossidabile - 50 piedi
<a href="#">CL-1-C-100FT</a>	Cavo in acciaio inossidabile - 100 piedi
<a href="#">CL-1-C-250FT</a>	Cavo in acciaio inossidabile - 250 piedi
<a href="#">CL-1-C-500FT</a>	Cavo in acciaio inossidabile - 500 piedi

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">CL-1-C-1000FT</a>	Cavo in acciaio inossidabile - 1000 piedi
<a href="#">CL-MF12-4804</a>	Tampone per viti
<a href="#">CL-94-PHSC-4</a>	Maniglia
<a href="#">CLM-00-SCB</a>	Palla da costruzione
<a href="#">CL-12-SLF-4</a>	Piedino di livellamento dei perni (acciaio, zincato)
<a href="#">CL-10-SLF-4</a>	Piedino di livellamento dei perni (acciaio, zincato)
<a href="#">PM302022.00</a>	misuratore di boccole
<a href="#">PM-35-20-25.40</a>	BOCCOLE METRICHE
<a href="#">DS154500B</a>	BOCCOLA SEGHETTATA
<a href="#">H-40-8-3750</a>	Boccola Quick-Ship Head Press-Fit (H)
<a href="#">CL-6-KK</a>	Manopola zigrinata
<a href="#">P-40-8-3750</a>	PRESS FIT BOCCOLA
<a href="#">CL-0-CS</a>	CLAMP STRAP
<a href="#">CL-13410</a>	REST CLAMP STRAP
<a href="#">CLM-7C-HK4T</a>	GRUPPO POMELLO A MANO
<a href="#">CL-3-FJN-S</a>	NUT JAM SST
<a href="#">CL-40-LHRP</a>	PLUNGER HAND RETRACTABLE
<a href="#">CL-33103-SHR</a>	Anello di sollevamento girevole Heavy-Duty®
<a href="#">CL-1-SRB</a>	Screw Rest Button
<a href="#">CLM-19-SHS-BO</a>	Vite a testa girevole (piede largo)
<a href="#">CL-12-BLPB-4.00-S-C</a>	ball lock pin
<a href="#">CL-3-DF</a>	ghiera duplex
<a href="#">CL-3-C-50FT</a>	cavo
<a href="#">CL-12-BLPB-4.00</a>	ball lock pin
<a href="#">CL-2-SWA-1</a>	SWING CLAMP ASSEMBLY
<a href="#">CL-4-HK-4</a>	HAND KNOB
<a href="#">CL-7-KSA</a>	KNOB SHOE ASSEMBLY
<a href="#">CL-47-SS</a>	SHOULDER SCREW
<a href="#">CL-51-EB</a>	EyeBolt
<a href="#">CL-50-PL</a>	Informazioni sul prodotto non disponibili
<a href="#">PM-5-9-2.50</a>	BOCCOLA METRICA A PRESSIONE
<a href="#">CL-1-RB</a>	Pulsante di riposo
<a href="#">P-26-12-.2510</a>	BOCCOLA A PRESSIONE
<a href="#">CLM-22119-TIP</a>	Pistone a indice conico
<a href="#">CLM-22133-TIPB</a>	Pistone a indice conico
<a href="#">CL-12-KHS</a>	Vite a testa zigrinata
<a href="#">CL-2500-SHR-1-S</a>	ANELLO PARANCO GIREVOLE
<a href="#">CL-29327-SHR-S</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">PM-35-20-25.00</a>	Boccole Press-Fit — Metriche (PM)
<a href="#">CL-LB-3</a>	pulsante di posizionamento regolabile
<a href="#">CL-30A-SSB</a>	pulsante di arresto a molla
<a href="#">CL-30C-SSB</a>	pulsante di arresto a molla
<a href="#">CL-8-BLPT-1.25-C</a>	Perno di bloccaggio a sfera c/cavo
<a href="#">PM-10-20-6.00</a>	boccola metrica a pressione
<a href="#">CL-3-SLLB-.1562</a>	boccola localizzatore scanalata

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">P-32-8-.2500</a>	boccola a pressione
<a href="#">CL-499-RLT</a>	perno di posizionamento rotondo
<a href="#">P-64-10-.5000</a>	boccola a pressione
<a href="#">CLM-10-BLHT-80-S</a>	Perno autobloccante per impieghi gravosi (impugnatura a T)
<a href="#">CLM-6-BLPL-10</a>	Pin di bloccaggio a sfera
<a href="#">CLM-12-CH</a>	maniglia a camma
<a href="#">CL-16-SLLB</a>	boccola localizzatore scanalata
<a href="#">CL-16-BLPT-5.00</a>	Perno di blocco sfera
<a href="#">SF2022.1719</a>	BOCCOLA DR
<a href="#">SF-20-22-.1910-REAMER</a>	BOCCOLA RMR
<a href="#">SF-20-22-.1880-REAMER</a>	BOCCOLA RMR
<a href="#">HL-48-12</a>	Boccola del rivestimento della testa
<a href="#">P-24-12-.2187</a>	Boccola a pressione
<a href="#">SFM-10-12-5.00</a>	Boccola rinnovabile scorrevole/fissa - Metrica (SFM)
<a href="#">LSM-4-PACKOF5</a>	Viti di blocco
<a href="#">CLM-6-TN</a>	Dado a T
<a href="#">CL-8-TV</a>	morsa minuscola morsa
<a href="#">CL-MF50-5014</a>	morsetto a gancio
<a href="#">CL-MF40-5013</a>	Morsetto a gancio
<a href="#">CLM-29824-SHR-S</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CLM-4000-SHR-2</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-8-BLPB-5.00</a>	PERNO DI BLOCCAGGIO
<a href="#">CL-8-BLPB-1.25</a>	PERNO DI BLOCCAGGIO
<a href="#">CL1213.62FPSS</a>	vite centrale
<a href="#">CL-650-ATC</a>	morsetto automatico a ginocchiera
<a href="#">CL-5A-JFL</a>	LIVELLAMENTO DEL PIEDE JIG
<a href="#">CL-200-PA</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">CL-3-C</a>	Cavo
<a href="#">CLM-10-BLPR-50</a>	Perno di blocco
<a href="#">CL-2-PPK-2</a>	Manopola a quattro punte
<a href="#">CL-8-BLHB-1.75-S</a>	
<a href="#">CL-6-BLHB-2.25-S-C</a>	PERNO, CHIUSURA A SFERA
<a href="#">CL-6-BLHB-1.50-S</a>	
<a href="#">CL-4-BLHB-2.00-S</a>	
<a href="#">CLM-2500-SHR-1</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-2500-SHR-3</a>	anello di sollevamento
<a href="#">L-40-12-24</a>	Informazioni non disponibili
<a href="#">L-48-12</a>	Boccola di rivestimento (L)
<a href="#">CL-51618-SKS</a>	Inserto chiave per impieghi gravosi (acciaio inossidabile, pollici)
<a href="#">CL-1420-TSKSL</a>	Inserto chiave Thinwall (acciaio inossidabile, chiusura)
<a href="#">CL-36571-FAS</a>	Grillo di ancoraggio forgiato
<a href="#">CLM-6-HRPK-L</a>	Pistone retrattile a mano
<a href="#">CL-7A-SLP-1</a>	perno di localizzazione della molla
<a href="#">CLM-80-B</a>	Informazioni sul prodotto non disponibili
<a href="#">CL-13-KHS</a>	Vite a testa zigrinata

<b>Prodotto</b>	<b>Descrizione</b>
<a href="#">PC-32-8-.2598</a>	BOCCOLA IN METALLO DURO
<a href="#">CLM-8-ATK</a>	manopola con coppia regolabile
<a href="#">CL-33515-SHR</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CLM-1-KESA</a>	Piedini girevoli con pomello a mano estruso
<a href="#">CL-2W-180</a>	boccola del calibro
<a href="#">CL-6-SCB</a>	Palla da costruzione
<a href="#">CL-8-HRPK-L</a>	Maniglia a manopola
<a href="#">CL-4-BLPL-1.00</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-350-LSPC</a>	Morsetto a stantuffo compatto per impieghi gravosi
<a href="#">CL-5-DPT-.2347</a>	Perno di posizionamento diamantato
<a href="#">CL-5-RPT-.2347</a>	Perno di posizionamento rotondo
<a href="#">P-28-6-.2520</a>	boccola Press Fit
<a href="#">CLM-9-TN</a>	Dado a T
<a href="#">CL-16-SKR</a>	Anello per cavi
<a href="#">CL-5-F</a>	Ghiera
<a href="#">CLM-24014-SHR</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-5-KK</a>	MANOPOLA ZIGRINATA
<a href="#">P-32-8-0.3125</a>	BOCCOLA
<a href="#">H-26-5-0,25</a>	BOCCOLA A TESTA
<a href="#">CL-39-LP</a>	PIN L ; 5/16 X 2 ACCIAIO
<a href="#">CL-6-BLPB-2.50</a>	Perno di chiusura a sfera
<a href="#">CL-9-BLPB-2.00</a>	Perno di chiusura a sfera
<a href="#">CLM-13-KHS</a>	Viti a testa zigrinata
<a href="#">CL-9-BDP</a>	spilla diamantata a punta di proiettile
<a href="#">CLM-8-HK4T</a>	Assemblaggio della manopola
<a href="#">CLM-3A-HK2T</a>	MONTAGGIO DELLA MANOPOLA
<a href="#">CLM-11-CH</a>	maniglia a camme
<a href="#">CLM-616-CLVP</a>	perno a forcina con clip elettronica
<a href="#">CL-5-BLPB-3.00</a>	Perno di chiusura a sfera
<a href="#">CL-6-LFPM-1.50</a>	Perni di sollevamento
<a href="#">CLM-800SHR-2</a>	anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-4-FJN</a>	marmellata
<a href="#">CL-7-CR</a>	supporto a morsetto
<a href="#">CL-85-HK-8A</a>	MANOPOLA
<a href="#">P-24-8-.2188</a>	Boccola Press Fit
<a href="#">P-20-8-.1910</a>	Boccola Press Fit
<a href="#">CL-5-BLPT-2.25</a>	Perno di chiusura a sfera
<a href="#">CL-4-SLB</a>	Palla di sollevamento girevole
<a href="#">CLM-5B-HK4T</a>	ASSEMBLAGGIO MANOPOLA CARRLANE
<a href="#">CLM-5A-HK4T</a>	Assemblaggio della manopola
<a href="#">CLM-6-HK4T</a>	Assemblaggio della manopola
<a href="#">CL-4-BLPL-0.75</a>	Perno autobloccante con impugnatura a L, diametro 1/4", lunghezza impugnatura 0,75"
<a href="#">CL-1-FP</a>	Perni da dito (acciaio)
<a href="#">CLM-2000-SHR-2-S</a>	ANELLO DI SOLLEVAMENTO GIREVOLE
<a href="#">CLM3CAC</a>	morsetto a gancio

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CLM8MBPB20S</a>	PERNO DI CHIUSURA A SFERA MARINO
<a href="#">CL38KST</a>	KEY-INSERT INSTALLAZIONE STRUMENTO
<a href="#">CLM-24-SHS-BON</a>	Vite a spalla metrica, diametro spalla 24 mm, lunghezza spalla 20 mm
<a href="#">P-32-6-.2500</a>	boccola Press Fit
<a href="#">CL-500-SHR-1-S</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-652-SBK-S</a>	manopola a sfera
<a href="#">CL-328-LHH-S</a>	mozzo con maniglia a leva
<a href="#">PM-15-12-8.20</a>	BOCCOLA ALTERATA
<a href="#">PM-55-67-40.00</a>	BOCCOLA
<a href="#">CL-1000-HCTC-S</a>	Morsetto a levetta
<a href="#">CLM-500-SHR-1-S</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-22-KA-12.0</a>	Assemblaggio cavi
<a href="#">CL-3-SSC</a>	vite
<a href="#">CL-12-RLT-.6279</a>	Boccola per trapano rinnovabile, diametro esterno 3/4", ID 0,6279"
<a href="#">CLM-8-SPF-BO</a>	Piedino girevole metrico, filettatura M8, finitura in ossido nero
<a href="#">CLM-6161-HK-S</a>	Anello di sollevamento metrico, filettatura da 16 mm, acciaio inossidabile
<a href="#">CL-24-SKR</a>	Set di rondelle sferiche, dimensione del bullone 1-1/2", acciaio
<a href="#">CLM-8-BLPT-100</a>	Perno con bloccaggio a sfera (impugnatura a T)
<a href="#">CLM-3-HKE2T</a>	Manopola manuale estrusa metrica, filettatura M8, lunghezza 45 mm
<a href="#">CL-4-EXP-0.50</a>	Perno espandibile
<a href="#">CLM-10-DEP-50-S</a>	Perno di arresto
<a href="#">CL-14-KST</a>	strumento di installazione con inserimento di chiavi
<a href="#">CL-1-SKS-C</a>	Set di rondelle sferiche, dimensione del bullone da 1/4", acciaio cementato
<a href="#">CLM-20-LF-S</a>	piede di livellamento
<a href="#">CL-112-KA-112.0-.194TABA-.281TABS</a>	cavo
<a href="#">CL-4-ABPL-0.50-S</a>	perno con chiusura a sfera regolabile
<a href="#">CL-3-GHN</a>	maniglia del calibro
<a href="#">CL-3W-204</a>	Maniglie del calibro — estremità singola (verdi)
<a href="#">CL-3W-236</a>	Assemblaggio a cuneo a tre componenti, larghezza 2", lunghezza 3,6"
<a href="#">CL-4W-321</a>	Boccola a pinza per diametri di perno da 0,312" a 0,321"
<a href="#">CL-4W-361</a>	Boccola a pinza per diametri di perno da 0,352" a 0,361"
<a href="#">CL-4W-406</a>	Boccola a pinza per diametri di perno da 0,395" a 0,406"
<a href="#">CL-8-BLPL-2.50-S-C</a>	Perno con chiusura a sfera
<a href="#">L-112-22</a>	Boccola Liner
<a href="#">CLM-12-BLPT-50-C</a>	perno con chiusura a sfera
<a href="#">CLM-12-MBPB-30-S</a>	Perno autobloccante marino, diametro 12 mm, lunghezza impugnatura 30 mm, acciaio inossidabile
<a href="#">CLM-16-LP</a>	Perno a L, diametro 16mm, acciaio
<a href="#">CL-12-SN</a>	Dado sferico, filettatura 3/4"-10, acciaio
<a href="#">CL6DPY</a>	Perno
<a href="#">CL6RP</a>	Perno tondo, diametro 3/8", lunghezza 2"
<a href="#">CL3DPY</a>	Perno di arresto, diametro 3/16", lunghezza utilizzabile 1"
<a href="#">CL-37305-SPHR</a>	Anello di sollevamento laterale per impieghi gravosi, filettatura 5/16"-18, capacità di carico 800 libbre

Prodotto	Descrizione
<a href="#">CL-516212-FC</a>	MANDRINO A CUSCINO PIATTO (PER CL-450-VTC)
<a href="#">CLM-140-RP</a>	Perno tondo (ø14)
<a href="#">CLM-120-RP</a>	Perno tondo (ø12)
<a href="#">CLM-6-CP</a>	Perno di serraggio
<a href="#">CLM-6-BLPT-40</a>	Perno con chiusura a sfera - impugnatura a t (ø6.000 x 40 di lunghezza)
<a href="#">CL-434-TH</a>	Maniglia a T
<a href="#">CL-253-VTC</a>	Morsetto a levetta con impugnatura verticale, braccio lungo aperto, base flangiata, capacità 200 libbre
<a href="#">CL-416-AHP-1-S</a>	Maniglie regolabili - Tipo a perno (corpo in acciaio inossidabile, impugnatura in materiale termoplastico)
<a href="#">CLM-12-SPA</a>	Gruppo cuscinetto girevole metrico, filettatura M12, acciaio
<a href="#">CL-5-BLPT-3.50</a>	perno di bloccaggio a sfera
<a href="#">CL-5-BLPT-1.50-S</a>	perno di bloccaggio a sfera
<a href="#">CL-8-BLHB-4.00-S-C</a>	Perno autobloccante con impugnatura a bottone, diametro 1/2", lunghezza impugnatura 4,00", acciaio inossidabile
<a href="#">CL-6-BLHB-3.50-S-C</a>	Perno autobloccante per impieghi gravosi con impugnatura a bottone, diametro 3/8", lunghezza impugnatura 3,50", acciaio inossidabile, con cavo
<a href="#">CL-6-BLHB-4.50-S-C</a>	Perno autobloccante per impieghi gravosi con impugnatura a bottone, diametro 3/8", lunghezza impugnatura 4,50", acciaio inossidabile, con cavo
<a href="#">CL-12-BLPT-5.50</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T, diametro 3/4", lunghezza impugnatura 5,50", acciaio
<a href="#">CL-10000-SHR-3</a>	Anello di sollevamento girevole
<a href="#">CL-36550-SHHR</a>	anello di sollevamento ad arco
<a href="#">CL-00-SCB</a>	Sfere di misurazione
<a href="#">TLL-16521</a>	Fodera Taper-Lok
<a href="#">TLL-16522</a>	Fodera Taper-Lok — Montaggio a pressione
<a href="#">CLM-6-SPN-1</a>	Pistone a molla metrico
<a href="#">CL-40-SPN-2</a>	Pistone a molla con naso in Delrin®
<a href="#">CL-16-BLPT-4.50</a>	Perno autobloccante con impugnatura a T, diametro 1", lunghezza impugnatura 4,50"
<a href="#">CL-43-SHS-BO</a>	VITE A TESTA GIREVOLE CON PIEDINO GIREVOLE ON/OFF (FILETTATURA SINISTRA)
<a href="#">CL-16-BLPB-3.00</a>	Perno con chiusura a sfera
<a href="#">CL-4-GHD</a>	Maniglie Gage — Doppia estremità (verde e rossa)
<a href="#">CL-1032-KS</a>	inserto chiave (resistente)
<a href="#">L-28-10</a>	boccola del rivestimento