



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Leviton

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| 2000035 | PIASTRA DI COPERTURA |
| LEV 278 RECEPTACLE | |
| 4925-2 | Presa singola |
| 5366-C | tappo |
| 5622-2W | Interruttore |
| 80726-W | 2-Gang incasso 2,15 pollici |
| 515PR | Tappo a lama dritta |
| 131-T5825-00W | Tamper Resistant Prese |
| 41080-2WP | Quickport COVER, 2 PORTE BIANCHE |
| 80781-00W | Jack da parete video |
| 49887-12L | KIT FAN-OUT 12F 36" |
| 4970 | Copertine resistente agli agenti atmosferici |
| 88003 | piastra a parete |
| 212-05320-WCP | Dispositivo cablaggio lama dritta |
| 9650-P | Dritto Wiring Devices lama |
| 5374 Straight Blade Wiring Devices | |
| 278-PM | |
| 205-T5325-00W | Decora duplex recipienti |
| T7599-W | Prese |
| T7899-TRW | Prese |
| GFTR1-W | Presa duplex |
| 001-06668-01W | RESISTENZA |
| LEV-IPX06-10Z | Leviton IPX06-10Z IllumaTech Electronic Mark 10 Powerline, dimmer fluorescente per diapositive, 600VA, unipolare, a 3 vie, bianco/avorio/mandorla |
| 42777-2iA | Superficie scatola posteriore per montaggio a doppia banda |
| 14W33 | Dispositivo cablaggio WetGuard |
| 14W | giallo cappuccio parapolvere WetGuard |
| 061-05369-00C | Dritto Dispositivo lama cablaggio |
| 69270-D48 | pannello |
| 016-N7599-00T | Test manuale |
| OMNI PRO II | PROCESSOR controllo centrale |
| 33A00-23 | OMNI TASTIERA INTERNAZIONALE |
| 20A30-1 | OMNI-MAIL |
| 19A00-1H | 8 RELAY MODULO |
| 97A00-1 | KNX GATEWAY |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 17A00-1 | 16 ZONE / 16 OTPT EXP ENC |
| 10A06-1 | 16 ZONE HRDWIRE EXPDER |
| 42080-2IP | |
| 2815 | Ingresso flangiato 30Amp, 120/208 V |
| 2816 | Uscita flangiata 30 A, 120/208 V |
| 2325 | Pres a di bloccaggio in ingresso con flangia |
| 2326 | Pres a di bloccaggio con uscita flangiata |
| 5278-C | Pres a di ingresso flangiata, lama diritta |
| 5279-C | Pres a di uscita flangiata, lama diritta |
| 20IS-E | pin fase maschio |
| 4108W-SP | Piastra da parete per telefono QuickPort in acciaio inossidabile |
| 252-05262-00w - NEMA 5-15R | dispositivo di cablaggio |
| 063-0CR20-00I | dispositivo di cablaggio |
| 013-01374-00I | Dritto Dispositivo lama cablaggio |
| 228-01451-02W | Interruttore e controllo del motore |
| GFNT2-E | Sensore |
| 16662-W | Pres a duplex Decora Plus |
| 80301-SI | Piastra a parete senza vite |
| 04560-000 | Dispositivi di bloccaggio di cablaggio |
| 02320-000 | Dispositivi di bloccaggio di cablaggio |
| M24-05320-WMP (pack x10) | |
| 169-16D33-UGY | Spina femminile |
| 2420 / L15-20R | Pres a di bloccaggio |
| 12777-000 | tappi di sicurezza |
| 86003 | -Piastra da parete Gang Duplex Device |
| 04570-PLC | Spina di alimentazione |
| 02810-0000 | Bloccaggio singolo terra ricettacolo |
| 02810-0IG | Bloccaggio singolo recipiente isolato suolo |
| LNR96-6 | |
| 90W47-S | |
| R52-PJ262-00W | |
| R62-0PJ26-00W | |
| GFNT2-HGW | Autotest SmartLockPro |
| 14W49 | spina |
| 14W48 | spina |
| 15W49 | pres a di corrente |
| 15W48 | pres a di corrente |
| G5362-WTW | |
| 86009 | piastra a muro 2 Switch avorio |
| 1222-2I | Interruttore a parete |
| CS320-2I | Interruttore a parete, 3 vie, 20 Ampere |
| CS120-2I | Wall Switch, unipolare, 20A |
| GFNT2 | |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| 13353-N | Portalampada |
| 49887-12S | |
| LEV 5479-C | WHT FLNGD OUTL-NM6-20R |
| 447475 | Contenitore |
| 5R1UL-CMT | OPT-X 500i PATCH CORD MNGMNT VASSOIO, 1RU |
| 488844 | Piastra stampata di precisione SDX |
| 5F100-2LL | Piastra stampata di precisione SDX |
| T5PLS-12F | VASSOIO SPL PLAST + CVR 12F CON MANICHE |
| 2820 | |
| 6681-IW | |
| MGFN1-GY | Presa bidirezionale, |
| GFNT1-W | Duplex con indicatore LED |
| 13654-SNP | |
| 23654-SNP | |
| CR20-W | Lama diritta a doppio polo |
| LEV 5822-W | RICEVUTA DUPLEX |
| 26W47 | |
| GFNT1-E | |
| RDL06-10Z | |
| 80W47-D | tappo |
| 90W48-S | tappo |
| 97W48-S | Wetguard uscita con coperchio |
| 5R1UM-F03 | involucro in fibra |
| 5F100-2LC | piastra di adattamento SC |
| 61110-RL6 | |
| 22L22-E | Connettore |
| 22L22-R | Connettore |
| 22L22-W | Connettore |
| 19P21E | cappello nero |
| 19P21W | cappello bianco |
| 19P21R | tappo rosso |
| 22L25W | Connettore |
| 22L25E | Connettore |
| 22L25R | Connettore |
| 19P22W | cappello bianco |
| 19P22E | cappello nero |
| 3W102-E | |
| 3W101-E | spina di messa a terra |
| 61110-BV6 (1 x 25pcs) | |
| DZ15S-1BZ | Interruttore con Z-Wave Technology |
| DW1KD-1BZ | 1000W Dimmer con tecnologia Wi-Fi |
| P/N: 24W49, Type: L6-15P | WOODHEAD WATERTITE SPINA |
| P/N: 26W75, Type: L15-20P | CHIUSURA PLUG |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| 95W49-S | 15A 2P 3WR SGL OUTLET |
| IPL06-10Z | INC SCORREVOLE DIMMR |
| LEV 5666-C | |
| 5666-C Nema 6-15 | |
| 8432-P | |
| 46596-Y | Interruttore per montaggio a pannello |
| M24- 88003-WMP (pack x10) | piastra a parete |
| 2311 | Tappo Twist-Locking |
| 2313 | Presca bloccaggio, 20 amp, 125 volt, NEMA L5-20R |
| P/N: 2320 Type: L6-20R | blocco Presca |
| P/N: 2321 Type: L6-20P | blocco Plug |
| 80301-SW | Senza viti Decora Wallplate |
| 41642-W | Multimedia Decora Inserire |
| TDR20-S2W | PRESA CONTROLLATA |
| 16352-W | Decora Duplex Presca |
| 80309-SW | COPERCHIO |
| 41646-W | INSERIRE |
| NEMA 5-15R, 2P, 3W (15W47-163-000) | Connettore |
| NEMA 5-15P, 2P, 3W (14W47) | Spina |
| LEV620PV | 3-filo di terra Spina, |
| LEV520CV | Connettore |
| LEV612 | |
| C2623 | accoppiamento |
| GFTR2-031-HGI | |
| UPPSC-S03 | |
| UPDSC-S01 | |
| UPDSC-S02 | |
| UPDCL-S01 | |
| UPDCL-S02 | |
| 2620 | |
| 515CR | Connettore di uscita |
| 955445 | |
| CS120-2W | |
| GFTR2-IGO | |
| GFTR2-W | Prese |
| GFWT2-W | Tamper / resistente agli agenti atmosferici |
| CS320-2W | Interruttore silenzioso |
| 621327 | |
| P/N: 55050-061-000, Type: 55050 | Presca di montaggio a superficie |
| 5666-PLC | Spina |
| O2C04-IDW | |

| Prodotto | Descrizione |
|---------------------------------|--|
| OSC10-RMW | Sensore di occupazione bassa tensione |
| OSC20-RMW | |
| 51240-WM | Dispositivo di protezione contro le sovratensioni in linea |
| C6CPCS010-888HB | |
| C6CPCS050-888HB | |
| 4996-KIT | |
| 51240-DIN | In-Line Protector |
| 4585-CWP | |
| 4570-C | |
| 5325-W | presa decora duplex |
| 000-615PA | |
| BX60-V | .SPILLA/SCATOLA POSTERIORE |
| 560B9WLEV | INSENATURA |
| FSSSD-60 | |
| 29816-C | Portalampada ad incandescenza |
| 52CM-62 | Ricevuta Res Dup |
| 90W33-S | Presa di chiusura a tenuta stagna Wetguard |
| 12200-W | CUSTODIA PROTETTIVA PER BULBI IN PLASTICA |
| 41296-MMI | |
| 41291-1BI | |
| 41291-2QI | |
| 41086-MLI | Adattatore Quickport Om1/2 Duplex Lc con otturatore beige/avorio |
| 41106-C24-RE6 | |
| 41106-RB6 | |
| 40735-RWE | Connettore |
| 40735-RRE | Connettore |
| 78A00-2 | Chiave di controllo accessi |
| LKOUT-40 | staffa di blocco |
| 1221-PLC | |
| 1221-LHC | |
| 6H460-2L | |
| 49255-H48 | |
| 49255-H24 | Panel |
| 61110-BE6 | |
| 15GND-UM | PIN DI TERRA DI BLOCCAGGIO 15GND-UM |
| 80503-I | |
| 520CA | |
| 554 | Portalampada in porcellana non smaltata |
| OPP20-D1 | pacchetto di alimentazione |
| 84003 | |
| 83016 | piastra di presa |
| 287-E | |
| 5320-ICP | |
| 84020-40 | |
| L16-20R (2430) | presa di scarico con bloccaggio |

| Prodotto | Descrizione |
|---|---|
| L16-20P(2431) | spina di bloccaggio |
| 2613 | Connettore di bloccaggio |
| 41080-1GP | Piastra a muro QuickPort a 1 banda, 1 porta |
| 61110-RG6 | Connettore QuickPort eXtreme 6+, CAT6 |
| 51005-DIN | . |
| 2626F | Presca con bloccaggio a uscita flangiata |
| 2621 | |
| 5266-C | Plug-N5-15P nero |
| 020-86003 | piastre di copertura |
| 84401-40 | piastra a muro |
| TDR20-W | Presca Duplex Decora resistente alle manomissioni |
| 9630-P (07847780989) | |
| 101-EP | |
| 101-WP | |
| T5320-W | presca duplex resistente alle manomissioni |
| 2670 | Presca da incasso con bloccaggio |
| 4729-C | |
| 5825-W | Presca Univory Decora Duplex |
| 2611 | Spina di chiusura |
| 5373 | |
| 49FR2-XH | |
| 49FR2-XE | |
| 49FR2-XGY | |
| 49F64-E | |
| 49F64-H | |
| 49F64-GY | |
| 2620-IG | Presca Mortise Lock |
| 2720-IG | Presca Flat Mtg Lock |
| 5262-IG | Presca duplex a terra isolata |
| CS8264C | #2Cd /Connettore di blocco |
| 360C6W | A tenuta stagna |
| 41920-A01 | Amplificatore di mixaggio |
| LNR96-1 | plug |
| P/N: 55050-010-P00, Type: 55050 | presca per montaggio superficiale |
| U1LM1-ANN | Cassette |
| 1201-2W | Interruttore |
| 1203-2W | Interruttore |
| 2420 | Presca di bloccaggio |
| W432-S11 | |
| S316-C6 | |
| S316-B6 | |
| S332-C6 | |
| S332-B6 | |
| 420P7W | Spina manica |

| Prodotto | Descrizione |
|--|--|
| LEV-GFNT1-RW | |
| 2321 | |
| 2320 | recipiente |
| 80720-I | |
| 16R22-UB | Presca femmina |
| 16R22-UE | Presca femmina |
| 16R22-UH | Presca femmina |
| 8450 | presa di corrente |
| 8430 | presa di corrente |
| CR20-I | |
| 80703-I | |
| 16252-I | Presca di corrente |
| 80309SI | Piatto Decora Wall 2 posti |
| 80311-SI | Piatto da parete Decora 3 posti |
| 5691-2 | Sedia a dondolo Decora Plus |
| 491RU-HFO | Gestione orizzontale dei cavi |
| MS602-FW | Controllore motore manuale |
| 5603-2 | |
| 5372-S00 (078477695395) | |
| 29W47 | |
| 4998-GY | Copertura resistente alle intemperie |
| 4998-W | Copertura resistente alle intemperie |
| 515PV | |
| GSPA2 - 001-00Y | |
| 14W47 / 078477848296 | Wetguard da 15 A |
| 5352-R | |
| GFNT2-HGG | Duplex GFCI |
| EV320 | Stazione di ricarica |
| 2451 | |
| 2423 | Presca con chiusura a spirale |
| 279 | |
| MDNCT-2NC | Mini misuratore a doppio elemento GEN3 |
| 508805 | |
| 621430 | |
| 6AS10-03S | |
| PJ262-W | piastra a muro |
| PJ263-W | piastra a muro |
| 902903 | |
| SPLCS-12L | |
| 5WMNT-1C | Involucro per montaggio a parete |
| 5LDLC-M02 | Cavo di collegamento in fibra |
| 2511 | |
| 2516 | |
| 13556-W | Supporto per lampada |

| Prodotto | Descrizione |
|-----------------------------------|--|
| 5F100-4QL | |
| 5WMNB-ACC | |
| 1GM53-GY | scatola posteriore a banda singola |
| GFPL1-PLG | Recipiente |
| IUM1V-GY | Cappuccio con uscita singola |
| 515CV | Presa a lama diritta |
| JC040145 | Illuminazione JCC |
| 97W82-S | Presa di chiusura a tenuta stagna Wetguard |
| FDBX1-Y | FD Box a banda singola |
| 279-S00 | Presa da incasso |
| 55050 | |
| 1533 | |
| BR20-W | doppia uscita |
| 61110-RE6 | |
| T5633-E | |
| 15W47 | CONNETTORE |
| 14W47 | SPINA |
| 5D460-10G | Cavo patch UTP Cat 5e SlimLine Boot, 3 m |
| 5D460-10Y | Cavo patch UTP Cat 5e SlimLine Boot, 3 m |
| 27W76 | Connettore di bloccaggio |
| 26W76 | Tappo di bloccaggio |
| 41641-00E | |
| 6AUJK-RW6 | jack |
| 41084-BW | inserto vuoto |
| 41290-SMW | piastra a parete a banda singola |
| 41294-2QW | adattatore a 2 porte |
| 42777-1WA | scatola posteriore a montaggio superficiale |
| 2721 | Tappo di bloccaggio |
| 2720 | Presa con chiusura |
| GF008PDC24LU-B2ca | cavo in fibra ottica |
| 8756-J | Portalampada a incandescenza |
| D4106-1LW | |
| 24W47 | Tappo di bloccaggio |
| 16262-OIG | presa di corrente |
| 16362-OIG | presa di corrente |
| CTC16-K96 | Trasformatori di corrente |
| CTC30-57B | Trasformatore di corrente submetering Split Core |
| LNR86-1E | |
| LNR80-1E | |
| T5635-W | |
| 80714-I | |
| 86001 | |
| 80709-I | |
| LNR80-1Y | tappo |
| 5262-GY | Presa duplex grigia-Nema 5-15R |

| Prodotto | Descrizione |
|--|---|
| FDBX1-YL | Scatola |
| EMHXD-220 | DOPPIA RETE |
| GFWR2-W | |
| 16D24-UE | Connettore |
| X2120-C / X2120-020-00C | |
| 5269-C | Connettore nero-N5-15R |
| 61110-RW6 | presa quickport utp cat.6 eXtreme |
| 61110-BW6 | jack utp extreme cat 6, bianco |
| 61110-JW6 | |
| 41070-2WS | |
| 42070-3WS | |
| 41080-4WP | Piastra da parete |
| A8812 | Hub di monitoraggio dell'energia |
| 16R22-UR | PRESA FEMMINA A CAMMA |
| 16D24-UR | Connettore maschio, 2/0 - 4/0 AWG, terminazione a vite a doppio set |
| R01-GFNT1-KI | SERRATURA INTELLIGENTE |
| 390-1W | Portalampada |
| M2120-B | Pannello del dispositivo di protezione contro le sovratensioni |
| 360C6WLEV | |
| OSC10-U0W | Sensore di occupazione |
| 49FR2-XB | |
| CS8169 | Presa di livello industriale da 50 Amp, 480 Volt trifase |
| 47613-EZC | |
| 49MR2-XE | BARRA COLLETRICE EB CPLT MASCHIO REC DBL HOLE |
| 49MR2-XH | BARRA COLLETRICE BR CPLT MASCHIO REC DBL HOLE |
| 49MR2-XGY | BARRA COLLETRICE A DOPPIO FORO MASCHIO GY COLT |
| 49MR2-XB | BARRA COLLETRICE A DOPPIO FORO MASCHIO BU CPLT, COLORE: ROSSO |
| 13357-N | Portalampada fluorescente standard |
| 49M77-H | Connettore |
| 49M77-O | Connettore |
| 49M77-Y | Spina Rhino maschio unipolare |
| 5666-CA | Tappo |
| Frame for 2420 / L15-20R | |
| 5278-CWP | Ingresso flangiato a lama diritta |
| M3347-030-0YB | |
| M3480-030-0DB | |
| B3480-030-0DB | |
| 9452-P | Tappo |
| S316-P6 | |
| LEV 5461 SM | |
| LEV 5372-S00 30A 250V | |
| LEV 5374-S00 50A 250V | |
| LEV 8430 IND/30A 4 | |
| LEV 8450 IND/50A 4 | |

