



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Mecalectro

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
8.56-.24.62T (80W-125VCC-SI)	Elettro-magnete
5.83.01	
8.10.11.64 24VCC	Elettrovalvole tipo 18W 40%
8.10-.AB.64L5	Elettro-magnete
8.10-.BA.83	Elettromagnete
D-.8.565.12	Elettromagnete controllo idraulico
8.56.24.62T (250W-125VDC-SI)	Elettrovalvola
8.P41.01.01	ATTUATORE ELETTRODINAMICO
1825030A46 S-.8.25-.CY.18 - 24V CC-SP	Blocco elettromagnetico assiale
S8 458 BM02 24 VCC	
1845865A38	Blocco elettromagnetico
1BS2820A55	
TMB1290 (OEM*)	ELETTROMAGNETE
Z.8.15.AK.83	Blocco elettromagnetico assiale
16593	KIT COMPLETO PER ELETTROVALVOLA FSL / FSO TH790
Z8.15.83.83	Solenioide
XV18-2515	Elettromagnete Atex
AE.P41.41.01 OEM	Bobina
8.MB30.02.19 12Vcc-10W 42217	ELECTRO MAGNET
S-.9.28-.44.04	Shotbolt
5.81.01	Magnete
S-.8.25-.BY.57	Serratura elettromagnetica
Z.8.15.AM.83 - P9904838	elettro magnete
1823132A37	SOLENOIDE
58-10-Z-110	Bobina
Type : 58-10-Z-110	coil 110V
Type : 1.510	BOBINA
8.P27.40.02	Elettromagnete di controllo diesel
58-6-Z-380	Bobina
8.19-11.83	Elettromagnete attuatore lineare a singolo effetto
8.10-11.83	Solenioide
8.56-.24.29T - 220Vca - SI	magnete elettrico
8.56-.24.62T / 125vcc	Elettromagnete a controllo lineare ad effetto singolo
8.56-.24.62T / 48Vcc-SI-80W	Elettromagnete a controllo lineare a effetto singolo
8.23-.AB.62T (48VDC-100%-23W)	Elettrovalvola

Prodotto	Descrizione
.8.23-.AB.62T (125Vcc)	Elettrovalvola ad azionamento lineare a singolo effetto
8.56.24.62T 24VCC 80W	solenoid
K-.8.458.46.24 1845875A38	SERRATURA E.A.DE.
8.13-.11.64	Solenoid
854AA62	Hubmagnet
1815148A40	Electro magnete
B-.8.31-.41.66U	Solenoid
8.23-.AB.62T (125VDC 23W)	Solenoid
1856114A27	Bobina 110VDC
1823238A29	SOLENOIDE
8.10-.11.64	Elettromagnete
8.23-.AB.62T (125Vcc - 23W)	
B 8 28 86 29	Solenoid
8 10 AB 64 L5 (24Vcc-20% 2mn-30W)	bobina magnetica
1813119A37	
Z.8.15.AQ.83	Valvola solenoid
1845877D25	
Z-.8.15D.46.18	Elettrovalvola
1BS1311A36	
K1 8 25 AR 78	
5.82.01	
8.19-.11.73T /15%	Elettro-magnete
P- 5 12 D 44	
Coil 56 10 Z 24	
1BS1310A36	
8.10.BM.28 (24Vcc-100%-9W)	Serratura elettromagnetica
P.7.40.33.05	Electro-magnete bistabile
Coil for solenoid 1.508 / 58-6-Z-110	Bobina per elettrovalvola
8.23-.AB.62T (100%-23W 115/125VDC)	Solenoid
S4.8.25.DA.57	
324536-02 OEM	CAVO ELECTROAIMANT
Z.8.15.AS.66	
58-11-Z-48	bobina
8.13-.43.29L5 /1813176A37	Elettrovalvola
8.30-.40.25 - 110V	Bobina
0-10-Y-110	Ricambio Coil per Electro-magnete
8.23-.80.64	Electro Magnet
5.80.15	elettromagnete
L-.7.60-.05.10	Elettromagnete
1834195A64	Elettromagnete
8.56-.24.62T - 110VCC-SI	
8.M15.02.73	D-frame solenoid DC
P-.5.12-.44	ventosa elettromagnetica
8.23D.91.85 // 1823204A30	
S-.8.25-.DA.57	Blocco elettromagnetico

Prodotto	Descrizione
8.10-.AB.64L5 (24Vcc-100%-8.5W)	Electro-magnete per effetto di controllo semplice lineare
NF91 48VDC	Completare valvola solenoide +
1845873A19	SERRATURA E.A.
8.56-.AP.62	
8.23-.AB.62T (110Vcc)	Elettromagnete
Z-.8.15-.AM.83 - 20Vcc - 100% - 20W	Elettromagnete a controllo lineare a semplice effetto
1628/02	bobina
8.23-.54.62T (220Vcc-100%-23W)	Elettromagnete
Z-.8.15-.02.29	Semplice effetto lineare di controllo Magnet
8.13.AU.83 (24 VDC- 32W-100%)	
8.13-.11.73	Elettromagnete a controllo lineare a effetto singolo
8.56 -.24.62T - 125Vcc - SI - 80W	magnete elettrico
D-.8.473.40	Elettromagnete di controllo idraulico
B-7.60-05.10	Elettromagnete bistabile
5.19 -.45 / 24Vdc - 100% -17.5W	Electro - Supporto magnetico
B-5.34-44	MAGNETE ELETTRICO
Z-.8.15-.AB.83	Elettrovalvola ad azionamento lineare a singolo effetto
8.M05.40.15 18M051001	elettromagnete
70-008-10645 // TECSM810AB64L5	
1815159A38	
8.13.AB.83	interruttore magnetico
1813162A53	Elettromagnete
1825021D34	Blocco
B-.8.25-.35.64	Elettromagnete a controllo lineare a singolo
S4.8.25-.DM.18F	Blocco elettromagnetico assiale
XS.8.25-.DA.57T4	Blocco elettromagnetico
F-.5.80D.50L10	Ventosa elettromagnetica
1740110A34	Solenoide
8.23-.01.64	Elettrovalvola ad azionamento lineare a singolo effetto
8.13-.11.83	Elettrovalvola ad azionamento lineare a singolo effetto
R433693	elettromagnete
58015 24V	Magnete
S-9.28-51.05	
1823132A29	Elettrovalvola ad azionamento lineare a singolo effetto
1825034A46	Serratura elettromagnetica
D4.5.34-.44	Elettromagnete portante
D3.8.28-70.28	Elettro-magnete
8.403.69.26 - 72VCC-SP	bobina
5.84.01	Magnete
1CD25127A5	controllo elettromagnete diesel
1856114A26	
5.19-.45 (17.5W)	Elettromagnete portante
8.13-.43.29	Solenoide ad azionamento lineare a semplice effetto
8.10-.BA.83 (24Vcc)	Solenoide a azionamento lineare a semplice effetto
8.10-.BA.83 (110Vcc)	Solenoide a azionamento lineare a semplice effetto

Prodotto	Descrizione
M05411D	Kit ventose
8.10-.11.83 (114W)	Solenoide ad azionamento lineare a semplice effetto
12daN 7.80.01-24VCC-100%-3.5W	Ventosa elettromagnetica
8.19.AB.83	Interruttore magnetico lineare Push/Pull 24 Vdc 6 → 22N 16mm
1823238A28	Elettromagnete
56 6 Z 220	bobina
B.8.31.41.66	elettromagnete
D3.8.28.78.29	Elettromagnete a controllo lineare a semplice effetto
Ref : 8.10.11.64	
S1.8.25-.DA.57 - 24VCA -100% - 32W (Code 1825031A48)	Serratura elettromagnetica assiale Blocco di spegnimento
1810137A36	Euromagnet Valve
B101122	Bobina solenoide
8.56.AA.62 24VCC 100% 10W	Bobine
Electromagnetic lock 3.5 daN 24VDC 100% 1.6W	
Electromagnetic suction cup 12 daN 24VDC 100% 1.6W (5.80.05)	
1823113D30	Elettromagnete a controllo lineare singolo effetto
Z-.8.15-.AX.83 / 12Vcc-5% 2mn-275W	
1815157A38	Elettromagnete
9030000331	Kit Completo Per Elettrovalvole Fsl/Fso
1823238A37	bobina
D4.8.28.70.28	elettromagnete
B.8.28.DA.85 41VCC 100% 48W	Elettroairman
12daN 5.80D.15 220VCA 50Hz 100% 4VA	Aspiratore elettromagnetico
18M1710202	solenoide di spinta lineare
Y7.8.23.AP.64F	interruttore magnetico
1AEG411001	bobina vocale
1AEG511002	bobina vocale
1BS1510D24	
8.23D.01.64 - 240V	
8.M14.02.52 18M1410303	Elettromagnete
1813151A39	
1825207A46	Magnete
1815169A42	
S-.8.458.BM .02 - 24V -18W-SP 1845865A38	CHIUSURA E.A. (ST)
18M1410303	Elettromagnete
1VM8018D10	VENTOSA DI SICUREZZA
1BS2824A36	
--.8.10-.AB.64L5 - 24VCC-20% (code 1810137A36)	
1856114A31	
P-.5.12-.44 - 24VCC-1W	Ventosa di sicurezza
1856114A35	
1VM1237A21	VENTOSA DI SICUREZZA
1BS2815A53	

Prodotto	Descrizione
8.M14.02.73.12.VCC.100%	interruttore magnetico lineare
1VE1218A26	
Z.8.15.AR.83	
1138395	
Z-8.15-A0.43	BOBINA DI INTERBLOCCO DI SICUREZZA
1BS2813A53	
1823121A43	
7.80.05	magnete di tenuta
8.23D.80.64	
1856112A28	Bobina
1856114A39	
B.8.34.BP.41F -12V-100%	
8.23-.01.64.24VCC -15%	
1823238A43	
1825320A33	
1855130A28	
Z8.57D.AA.52	
K.8.458.44.14	
1821115A25	attuatore elettromagnetico
8.10.11.83 -24VCC-15%	bobina
8.19-.11.52-24VCC-100%	
1823177A43	
F.7.12.44L6	VENTOSA DI SICUREZZA
F.7.12.44L10	VENTOSA DI SICUREZZA
8.56.AA.52T	elettrovalvola
1856114A32	Bobina minima
1513102A35	
F-5.80-50L10	Ventosa elettromagnetica
8.56.24.62T (48VCC- 80W)	bobina
8.56.24.62T 48VCC 23W 100%	