



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart si impegna sempre a fornire i migliori prezzi e tempistiche di fornitura per i propri clienti. Vendiamo solo apparecchiature originali e pezzi di ricambio, anche se non siamo sempre il distributore ufficiale o il rivenditore del produttore. Tutti i marchi e i numeri di parte visualizzati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Prodotti della marca

Prodotto	Descrizione
001-101-1	MANICO ASSY- naso corto
0100-0026	Registratori grafici
21-180 (pack x10)	TEMP ETICHETTA, 10 SHT / PK 210 ETICHETTA
220Z001U01	TO-312 DISPLAY 4000
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON STRAIN RELIEF T / C, 5 / PK
5TC-GG-K-30-36	Filo termocoppia tipo K, isolamento in fibra di vetro
5TC-KK-E-30-36	Termocoppie isolate pronte all'uso
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA ISOLATO T / C'S 5 / PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	Superficie della sonda tipo K
CHAL-0005	Drahtthermoelement NiCr-Ni tipo K senza isolamento
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-PS-6	Set di penne
CTXL-TRH-W	Registratore di umidità/temperatura
DPG4000-300	manometro digitale
DPG7000-7K	valutare
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	Velocità dell'aria TRASMETTITORE
FMA1003A-V1	Indicazione della velocità/temperatura dell'aria
FMA-2609A	
FMK-25A	Flangia KIT-PGS-NUOVO STILE
GF520150	fusibile
HDC00014	ALTA DENSITA 'CARTUCCIA DI RISCALDAMENTO
HFMPW-K-M	Connettore sub mini in ferrite
HFS-3	Sensore flusso di calore
HFS-4	Sensore flusso di calore
HGMP-K-F	
HH1384	
HH306A	
HH309A	

Prodotto	Descrizione
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Data logger
HH378	
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Tachimetro
HMPW-KI-F	Connettore per termocoppia miniatura
HMPW-KI-M	Connettore per termocoppia miniatura
HPC-AL-P	Contatti per termocoppie
HPC-AL-S	PERNO CAVO ALLUMEL FEM 20/PK
HPC-CH-P	Contatti per termocoppie
HPP-100	Pompa
HPP-100-KIT	Kit pompa
HTTC36-K-14G-6-GG	tubo cavo tc, dia&l in pollici
HX85A	Trasmettitori d'aria ambientali/di processo
HX85BA	Solo sensore trasmettitore di pressione temp/RH/barometrica
J-0-200F-6-1/2	Termometro bimetallico
KH-202/10	riscaldatore flessibile
LC8313-200-10K	CELLA DI CARICO
LC8400-213-100K	Cella di carico
LC8450-313-10K	CELLA DI CARICO
LCAD-1K	PIATTAFORMA 1KLBS CELLA DI CARICO
LV-21	interruttore del livello del liquido
LV4121-60	sonda
LV-50	Interruttore di livello del liquido in acciaio inox
LVCN1710-G	regolatore di livello a ultrasuoni
LVU41-RS232	sensore di livello ultrasonico
MTC-12-MC	Connettore per termocoppia
MTC-12-SHL	Connettore per termocoppia
MTC-24-FF	CONNETTORE PER PARATIA FEMMINA
MTC-24-MC	Connettore per termocoppia
MTC-24-SHL	Connettore per termocoppia
MTC-41-FC	CAVO FEMMINA
MTC-41-FF	Connettore per termocoppia
MTC-5-MC	Connettore
MTC-AL-S	Contatto con termocoppia
MTC-CH-S	Connettore circolare
MTC-CO-S	
MTC-CT	CRIMPATRICE
OM-73	data logger di temperatura e umidità

Prodotto	Descrizione
OMB-RM-DBK90	Modulo di ingresso a termocoppia
OM-CP-TEMP1000IS	SICUREZZA INTRINSECA TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG con interfaccia USB
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W / LCD DISPLAY
ORX-11618-24	isolante singolo rotondo in ceramica
OS-MINI152-D-MA	Sensore di temperatura a infrarossi
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	Manometro
PHH-103B	PH / MV TEMP METER
PS-4G-MG	SMORZATORE DI PRESSIONE
PSS-D12A-220V	Alimentatore
PSS-D15C	Alimentatore
PX656-01BDI	Trasmittitore di pressione differenziale
RD8802CF-ST	masterizzatore di supporti cartacei
RDXL4SD	termometro digitale
RHCN-7006	Regolatore di umidità relativa On/Off
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Platinum RTD capsula
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	sensore
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Elementi termici autoadesivi
SA1-K-120 (pack x5)	Termocoppia
SA1-K-120-SRTC	Termocoppia
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	T/C AUTOADESIVO CON CAPPUCCIO A BOBINA
SA1-K-SC	Termocoppia
SA1-RTD	SUPERFICIE RTD, CLASSE A PT100, 3 FILI 1M
SA1-RTD-120	Sensore di superficie
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	Sensore termistore
SICSS-040G-6-SHX	Termocoppia a disconnessione rapida ad alta temperatura
SJP1-06-J	
SM-CTHD	utensile di crimpatura
SMPW-CC-J-M	Connettori miniaturizzati per termocoppie
SMPW-K-F	Connettore miniaturizzato
SMPW-T-M	spina TC
SMTC-15F	
SSLK-116-18	Raccordi a compressione
TT-T-40-SLE-1000	filo per termocoppia
TX13	Trasmittitore mv a termocoppia programmabile
UHXH-K-M	CAVO PIN CONNETTORE
UHX-K-F	HIGH TEMP CONNETTORE
XCIB-J-4-4-10	XCIB T C MONTAGGIO /
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Termocoppie

Prodotto	Descrizione
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Termocoppia con involucro
M12CM-EXTP-J-SF-10	Cavo
DP63100	dispositivo di misurazione integrato
DTC-K-F	Connettori standard a doppio circuito a 4 poli
OTP-K-F	CONNETTORE BASE 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow:external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 pSIV MV 00:08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	trasduttore di pressione a stato solido
PX615-20KGI	Sensore di pressione
PT06F8-4S	connettore
21-140	Etichetta Temp
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	tubo termico
WTJ-8-36	RONDELLA T / C ASMBLY STRISCE ESTREMITÀ
WTJ-8-60	RONDELLA T / C ASMBLY STRISCE ESTREMITÀ
WTJ-14-36	RONDELLA T / C ASMBLY STRISCE ESTREMITÀ
WTJ-14-60	RONDELLA T / C ASMBLY STRISCE ESTREMITÀ
FMA-7101E	Messa Durchflußkontroller per l'idrogeno
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sonde RTD con connettori stampati M12
OM-DVTH	Temperatura/umidità relativa
RDXL8	logger 8 canali per TC
OS211-LT	Low-cost di temperatura a raggi infrarossi sensore / trasmettitore
HH802U	Misuratore portatile a termocoppia
HH806AU	Datalogger a termocoppia
PX656-25BDI	trasduttore di pressione
CT485-PS-6 (pack of 6)	PERNI DI SCRITTURA PRECISIONE
MPJ-KI-F	Termocoppia montato presa per miniatura Steckverbi
5TC-TT-KI-36-2M	termocoppie
5TC-TT-KI-30-2M	Drahtthermoelement tipo K
5TC-TT-TI-30-2M	Filo termocoppia tipo T
RDXL12SD	logger 12 canali
HHF2005HW	Hotwire anemometro registratore di dati in tempo reale,
SRFG-303/10-P-230	SILICONE GOMMA RESISTENZA
KFH-03-120-C1-11L1M2R	PRECABLATI estensimetri
KFH-06-120-C1-11L3M3R	PRECABLATI STRAIN GAUGE
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	PRECABLATI STRAIN GAUGE
KFH-3-120-C1-11L1M2R	PRECABLATI STRAIN GAUGE
KFH-6-120-C1-11L1M2R	PRECABLATI STRAIN GAUGE

Prodotto	Descrizione
KFH-10-120-C1-11L1M2R	PRECABLATI estensimetri
KFH-20-120-C1-11L1M2R	PRECABLATI STRAIN GAUGE
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESSIONE TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	selbstkl veloce. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibratore per sistemi di misura della temperatura a infrarossi
HMPW-K-MF	Connettori maschio / femmina
DP462-T	termometro
HMPW-K-M	Connettori miniaturizzati per alte temperature - Connettore maschio
LCM411-500-USBH	cella di carico
RD6	
MDR-10-24	Adattatore di alimentazione
TL-C5-140-30	strisce di misurazione della temperatura in miniatura
OM-CP-IFC200	CAVO DI INTERFACCIA USB
SRTD-1	sensori di temperatura rtd a montaggio superficiale
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	spina della termocoppia standard
SRFG-101/10-P	Riscaldatore rettangolare in gomma siliconica
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	DISPOSITIVO zSeries WIRELESS FINE
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	DISPOSITIVO zSeries WIRELESS FINE
zCDR	zSeries COORDINATORE
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Tachimetro ottico tascabile economico senza contatto
HHT13-CC10	La custodia imbottita può contenere tachimetri
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Drahtthermoelement
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	
FTB2001	
KMTXL-032U-6	

Prodotto	Descrizione
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Termocoppie con giunzione saldata
PX419-500AI-XL	Trasduttore di pressione
CX5302	Connettore DIN
DP41-B-C24	Misuratore a pannello
NB6-CAIN-18G-12	Termocoppia industriale a isolamento minerale
NB6-CAIN-18G-3	Termocoppia industriale a isolamento minerale
DP41-B-C24-TC	Misuratore di ingresso universale
TJ120-CAIN-18G-6	Robusta sonda per giunti di transizione
98202K-IEC	SUPERFICIE COLORI SONDA TIPO K IEC
P13R-001	Filo termocoppia tipo R (Pt / 13% Rh-Pt)
MCJ-C	Eisreferenz elettronico per termocoppia tipo C
TAP	Termocoppia pastiglie di montaggio
SMPW-CC-KI-M	Connettori miniaturizzati per termo
FMA906R-MA	velocità
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Flessibile Kapton isolato riscaldatori
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	sensore di livello ultrasonico
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Termocoppia wireless
UWTC-REC2-D-MA	Ricevitore wireless
CDE-100-01	cella di conducibilità
CDTX-112	monitor di conducibilità
22075 S	Elemento filtrante
22075 P	Elemento filtrante
07050 P	Elemento filtrante
CN3251-DR-A-PV	RAMPA & SOAK CTRL
SSRL240AC10	STATICI
FHS-2	Dissipatore ad alette
OSTW-CC-K-M	
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	Regolatore di temperatura e processo
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	Termocoppia di ricambio tipo K
HH300-ADAPTER	adattatore CA
HH300-CABLE	cavo di interfaccia RS232 ricambio
HH300-CABLE-USB	cavo di interfaccia USB di ricambio
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	

Prodotto	Descrizione
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Umidità e temperatura
OM-CP-OCTTEMP-A	Registratore di dati
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Data logger
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anemometro a palette con data logger in tempo reale
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	

Prodotto	Descrizione
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	registratore di temperatura a base termica
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Data Logger
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	
OM-PQR1010	

Prodotto	Descrizione
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH DATA LOGGER
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Registratore di dati di temperatura
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTc-CH-S	Sotto i 5 min. Pink Charmel 100/pz
SMTc-AL-S	Sotto i 5 min. Pin alumel 100/pk
SMTc-15M	MASCHIO SUB D CONNECT
OM-92	
FGR-030	Nastro riscaldamento corda
SL 50-90	

Prodotto	Descrizione
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	GRAFICA DATALOGGER, 16CH, BASIC, EUROPA
HHG191	misuratore di campo magnetico
FTB321D	
FTB323D	
FTB326D	
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Cemento chimico ad alta temperatura
OB-700	
CNIS822-C24-DC	
TL-C5-140-10	misurazione della temperatura rotonda
SMPW-J-M	
SMPW-K-M	Connettore miniaturizzato
GG-N-30-200	
OM-144	Data logger portatili di temperatura/umidità con interfaccia USB
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	seniore di pressione assoluta
HH11C	
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	
HHG1394	
OB-200-16	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sonde con fili di piombo
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	Connettore
HFH81	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Connettore
FTB331D	Misuratore di micro-flusso
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	barometrica trasduttore
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	
FSW801B	INTERRUTTORE DEL FLUSSO D'ARIA
FSW802B	monitor del flusso d'aria
PX163-2.5BD5V	Trasduttore di pressione bassa
PX41S1-20KGI	Trasmittitore di pressione
RLC-50-0/30-10	
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	

Prodotto	Descrizione
NIC80-040-250-50	
SJP1-06-T	Pannello jack standard
OSTW-CC-T-M	INTEGRALE CABLE CLAMP PAC CONN
4TX24SPP	
DMD4059	
CL-300-CABLE-K-10	Cavo SMP maschio coccodrillo 3M nero rosso
CL540ZA	paio luminoso simulatore 14 Tipo
PXM459-17.5BA10V	trasduttore di pressione con cavo
CHF01901	
BE-180F-30	modello di monitor di temperatura "Bulls-Eye"
PX02C1-100G5T	PRESSIONE CONVERTER
SPJ-K-F	Connettore standard per termo coppie
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
PX119-300GI	trasduttore di pressione
OMFT2050	
OMFT2300	
PX359-030G5V	ressure TRASDUTTORE
PX359-015V5V	Trasduttore di pressione
PX359-100G5V	Trasduttore di pressione
PX319-015V5V	SENSORE DI PRESSIONE
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	cavo
SHX-K-F	connettore femmina standard
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	Estensimetro
GF632220	
ISC-HZ-6	FREQUENZA SEGNALE INTERFACCIA
LVN-10	BASSO LIVELLO INTERRUETTORE
TYUTH95-316107-100-BL	
PHH-7011	tester portatile pH
RMJ-KI-R	presa pannello
SHX-J-F	
OM-CP-OCTPRO	
OS523-2	Termometro a infrarossi con il binocolo
405RB	
HX92BV1	Umidità relativa Trasmittitori
OMSF520220	
50100	Auto raddrizzatura strumento idraulico 10TON
OS210-ABS	Staffa di montaggio regolabile
OS210-APSN	
OS210-LSTS	Strumento di puntamento laser per sensori compatti
CN16DPT-305-EIP-DC	CONTROLLER, ELETTRICI; PID PROCESSO
EZIO-4RLO	Modulo relè Out
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	SENSORE IR
TT-J-24-SLE-1000	cavo per termocoppia

Prodotto	Descrizione
PX319-150G5V	Sensore
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	
PXM319-010GI	
FPR207-PC	trasmettitore
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	VALVOLA
PX359-10KGI	Sensore di pressione
PX359-7.5KGI	Sensore di pressione
4WE6H-50/AG24NZ5L	VALVOLA
4WE6M-50/AG24NZ5L	VALVOLA
4WE6D-50/AG24NZ5L	VALVOLA
GG-TI-20-SLE-60M	Termocoppia
FLR1010ST-I	Bassa portata a turbina Metri
RSCM-K-4-4-5	
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	multimetri
SMPW-C-M	Connettori miniatura
SMPW-C-F	Connettore tipo C
EXTT-C-24-100	Filo tipo C
GG-K-30-SLE-1000	Filo termocoppia tipo K Duplex Isolate
MBS-10	Striscia di montaggio a cornice
OMB-DAQ-2408	
LVU809-G	Trasmettitori di livello ad ultrasuoni
PX409-2.5DWUV	
FLR1011ST-I	Turbina SS per liquidi
GTMQSS-062E-6	Termocoppia tipo t
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Data logger di pressione transitoria
XVP/25	FILTRO FOTOGRAFICO
HHT31R-230	STROBOSCOPIO
HHT41B	STROBOSCOPIO
CN9211A	REGOLATORE DI TEMPERATURA
8JX24SPP	
LCFD-1KG	CELLA DI CARICO SUB-MINI
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C CON CONNETTORE STAMPATO
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Sensore di temperatura
8KX24SPP	Cavo termico doppio multipolare a 8 fili
HH-KI-20-100m	Doppia schermatura tipo K resistente a 704C
XC-K-20-150M	Termocoppia tipo K resistente a 980°C

Prodotto	Descrizione
12KIX20PP	Cavo per termocoppia multipolare a 12 fili
SA3-KI	Doppia termoplastica tipo K a montaggio superficiale
OT-201-1/2	
OB-101-1/2	Adesivi epossidici termicamente conduttivi e paste termiche
HMPW-K-F	Connettori miniaturizzati
DP8PT-DC	Visualizzazione della temperatura e del processo
DMA15-AAAAA1	Misuratore di portata
TQM201-1	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	sensore
TT-K-30-SLE-100	Filo per termocoppia
PX409-2.5DWUI	Transduser
AHPF-102	
LC411-15K	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
MJP4-72-J	Pannello jack miniaturizzato
SMPW-CC-TI-M	Connettori maschi
LCMWD-200KN	cella di carico
TL-WELD-CAR	SOSTITUZIONE PARZIALE DELL'ELETTRODO IN CARBONIO
TL-WELD-PL	PINZE PARZIALMENTE ISOLATE
FLV-4619A-I-IN	
OS137A-1-MA	TRASMETTITORE IR
OS137-MB	STAFFA DI MONTAGGIO
CL27	
FOB104	Termometro a fibra ottica a 4 canali
FOBS-2	sensore
FOB100-SOFT	SOFTWARE PER SERIE FOB
JMTSS-125G-6	
LD630-30	sensore
TL-C5-190-30	Strisce di misurazione della temperatura con 5 punti di misurazione
TL-C5-240-30	Strisce di misurazione della temperatura con 5 punti di misurazione
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	
HH-K-20-SLE-1000	Filo per termocoppia
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Estensimetro Backplane
OM5-WBS-2-C	Ingresso estensimetro
TJC36-CAXL-020U-40	Sonda di giunzione di transizione compatta
TJC36-CAXL-020U-28	Sonda di giunzione di transizione compatta

Prodotto	Descrizione
TJC36-CAXL-032U-40	Sonda compatta per giunto di transizione
TJC36-CAXL-032U-28	Sonda di giunzione di transizione compatta
TJC36-CAXL-020E-40	Sonda di giunzione di transizione compatta
TJC36-CAXL-020E-28	Sonda di giunzione di transizione compatta
TJC36-CAXL-032E-40	Sonda di giunzione di transizione compatta
TJC36-CAXL-032E-28	Sonda di giunzione di transizione compatta
EXGG-C-24-25	Cavo di prolunga per termocoppia tipo C
MET-1512	
MET-1513	
SC-GG-K-30-36	Cavo per termocoppia
PX409S20-030GI	Trasmittitore di pressione
PX409S20-2.5GI	Trasmittitore di pressione
PXM309-0.14GI	Trasmittitore di pressione
PXM309-0.07GI	Trasmittitore di pressione
PX359-100GI	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
PX359-015VI	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
PX359-030GI	TRASDUTTORE DI PRESSIONE
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Misuratore di temperatura (sensore)
3MGS160L4	Motore
KTSS-116E-6	Sonda termocoppia
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Riscaldatore al silicone
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	RISCALDATORE FLESSIBILE IN PELLICOLA DI POLIIMMIDE
KHA-304/5-P	RISCALDATORI FLESSIBILI ISOLATI CON FILM DI POLIIMMIDE
OM-CP-PRHTEMP101A	Registratore di pressione, umidità e temperatura
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
GG-K-28-SLE-500	
PS-4D-M	pressione prope-lock
PX319-030G5V	Trasduttore di pressione ad alte prestazioni
TXDIN1620	
TL-10-290-30	
TL-10-390-30	
4C-400-30	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Punto dell'ago del connettore
TT-T-20S-SLE-1000	Filo isolato
OMG-4-2K-3000-IE3-A	MOTORE ELETTRICO
PR-14-2-100-1/4-12-E	

Prodotto	Descrizione
TJ36-CASS-116U-6-SB	Termocoppia tipo K
PX419-5.0KG5V	Trasduttore di pressione
PX309-030G5V	
OS136A-1-V1	Trasmittitore sensore a infrarossi
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	PONTE CONDIZIONATORE DI SEGNALE DIN RAIL I/P. 0-10V O/P 24VDC
OMNK07V020	
DFG-RS5	Misuratore di forza
RLC01-100	Cella di carico di tensione/compressione di tipo «S» serie RLC01
RLC04-100	Cella di carico a tensione/compressione miniaturizzata serie RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Controller di temperatura e processo PID Platinum™ con porta USB
SMPW-CC-J-F	Connettori miniaturizzati
LCM101-1K	Celle di carico
UWTC-2	Spina termocoppia senza fili
UWTC-REC2-V2	Ricevitore trasmettitore wireless a 48 canali
HHF142B	
SA3-T-120-SRTC	
SMTC-AL-P	pin maschio sub min alumel
SMTC-CH-P	cromo rosa maschile sub mini
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
GG-KI-30-300M	Filo termocoppia
GG-KI-24-300M	Filo termocoppia
T5R-015-12	Termocoppie
T5R-020-12	Termocoppie
EXXC-C-24-1000	Cavo prolunga per termocoppia
EXGG-C-24-1000	Cavo prolunga per termocoppia
PTRA-11618-12	Tubi di protezione per termocoppia in ceramica
AHP-7562	Riscaldatore ad aria e gas in linea
AHP-NPT34	Raccordo a T per termocoppia
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	sonda
CN8DPT-145-C24-EIP	Regolatore di temperatura, processo e deformazione
HHP360-A	Manometro assoluto di precisione
HHP360-B	Manometro assoluto di precisione
PRX-AP-100-E-12	Sonda con manico a disconnessione rapida
TT-K-30-1000	Filo per termocoppia
SGT-1/350-XY41	DMS nella qualità dei trasduttori
T5R-010-12	Termocoppie C
EXGG-C-24-1000	
EXTT-J-24-100	Cavo di estensione per termocoppia
PXM319-001V10V	Trasduttore di pressione a vuoto
PXM319-010G10V	Trasduttore di pressione
LVU2718	
DP41-S-AR4-230	Estensimetro ad alte prestazioni
TRX-010364-6	Isolante in ceramica

Prodotto	Descrizione
TL-WELD	Saldatore
OT-201-16	pasta conduttiva ad alta temperatura
KHSS-18G-RSC-24-NP	
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Sonde a termocoppia portatili con cavo retrattile
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	TERMOMETRO T/C A CANALE SINGOLO
TT-T-24-SLE-1000	Cavo duplex per termocoppie tipo T
CNI16D53-EIT-DC	CONTROLLER A DOPPIO DISPLAY
SS-001-1-EU	Sensore intelligente wireless
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Sonda a termocoppia
iBTHX-D	
5TC-TT-K-36-72	termocoppia
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	RISCALDATORE FLESSIBILE CON FILM DI POLIIMMIDE
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	TAPPO FERMACAVO CONNETTORE SMPW
TJ36-NNIN-116U-12	Termocoppie da costruzione terminate
TT-K-22S-30M	Filo T/C isolato in PFA
RTD-809-4W	
WTK-10-60	
OSAT-151-C-LT-05	Trasmettitore di temperatura IR a sicurezza intrinseca
EXPP-K-24-1000	Cavo di estensione per termocoppia
TFCY-010-50	
TFAL-010-50	
TT-T-36-SLE-1000	Filo duplex per termocoppia tipo T
SMPW-T-F	TERMOCOPPIA KONN M T-F
FMA1828A-BCKUPEG_DISPLAY FOR FMA1828A	SCHERMO
TJ36-CAXL-116U-6-SB	Sonda robusta per giunti di transizione
5TC-GG-KI-36-1M	
MBS-05	nastro di montaggio
MBS-08	nastro di montaggio
MBS-12	nastro di montaggio
SMPW-CC-K-F-ROHS	TAPPO FERMACAVO CONNETTORE SMPW
SMPW-K-F-ROHS	connettori per termocoppie
EXPP-K-24S-500	Cavo di estensione per termocoppia K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Termocoppia
TT-T-30-SLE-300M	
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	

Prodotto	Descrizione
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Trasmittitore industriale a bassa pressione ad alta precisione
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	Registratore di termocoppie a 8 canali con LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	etichetta indicante la temperatura
PXM359-001A1	Trasduttore
ML4C-143-30	ETICHETTA DELLA TEMPERATURA
ML4C-121-30	ETICHETTA DELLA TEMPERATURA
ML4C-166-30	ETICHETTA DELLA TEMPERATURA
ML4C-210-30	ETICHETTA DELLA TEMPERATURA
ML4C-188-30	ETICHETTA DELLA TEMPERATURA
ML4C-241-30	ETICHETTA SCAKLIK
HSTC-TT-K-24S-36	Sterilizzabile
HDC00005	Stufa a cartuccia
EXPP-T-20-UL-25	Cavo di estensione duplex per termocoppia UL
5SRTC-GG-T-30-36	Termocoppie
SMPW-J-F	
FL-2013-SS	
PX613-1KG5V	
EXPP-K-20S-UL-100	
5TC-TT-KI-24-2M	
FTB-1313	
FTB-1310	
FL603G	flussometro d'acqua
RTD-810	
DRSL-TC-ISO	Condizionatore di segnale di ingresso a termocoppia DIN Rail
PX655-0.5DI	trasmettitore di pressione
DRC-4710	Condizionatore del segnale di ingresso del ponte
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
5SC-TT-T-36-72	
5SC-TT-K-36-72	
CT 485-CMC	Scheda grafica
OSTW-J-F	connettori per termocoppie
OSTW-J-M	Connettori standard per termocoppie
SRB	Protezione in gomma per connettori OST e OGP
BV2000TRN250B	Flussometro a turbina
HSTW-J-M	Connettori standard per termocoppie
DP20	misuratore a pannello
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	Cavo M12
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	Cavo M12
HMPW-T-F	Connettori miniaturizzati
HMPW-T-M	Connettori miniaturizzati per alte temperature - Connettore maschio

Prodotto	Descrizione
CO3-K	Termocoppia
PR-10E-3-100-1/8-6	
CO1-K-B	
UWTC-REC4-MA	Trasmettitore e ricevitore
DRSL-RTD-ISO	Condizionatore di segnale di ingresso DIN Rail RTD
CHCO-002	Termocoppie Fine Gage non rivestite
CHCO-003	Termocoppie Fine Gage non rivestite
CHCO-005	Termocoppie Fine Gage non rivestite
CHCO-010	Termocoppie Fine Gage non rivestite
CHCO-015	Termocoppie Fine Gage non rivestite
CHCO-020	Termocoppie Fine Gage non rivestite
CHCO-032	Termocoppie Fine Gage non rivestite
88003K-IEC	Termocoppia
Px2300-1DI	Trasduttore di pressione a bassa differenza umido/umido
ZW-ED-LCD	Trasmettitori di temperatura, umidità e pressione barometrica
ZW-REC	Ricevitore
ZTHP2-P	sonda
PX359-150G5V	Trasduttore di pressione in acciaio inossidabile
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Linea termica schermata con isolamento in FEP
1PT100GX1511	elemento di resistenza in platino
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
TT-T-40-50	FILO PER TERMOCOPPIA
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	sonda
TECK10-9	cavo
TJ36-ICSS-116U-6	MONTAGGIO T/C CON GIUNTO TRASPORTATORE
TJ36-ICSS-116U-12	MONTAGGIO T/C CON GIUNTO TRASPORTATORE
TJ36-CPSS-116U-6	MONTAGGIO T/C CON GIUNTO TRASPORTATORE
TJ36-CPSS-116U-12	MONTAGGIO T/C CON GIUNTO TRASPORTATORE
HSTH-44033-3M	termister ermeticamente sigillato
TECT10-9	Cavo di prolunga per termocoppia, a 2 fili e cavo retrattile tipo T
OS136A-1-MA	Trasmettitore con sensore a infrarossi IR miniaturizzato da -18 a 538°C
TT-K-24-TWSH-50	cavo per termocoppia modello tt-k-24
TJC325-CASS-020U-2	sensore di temperatura
TT-K-30-100	cavo T/C isolato
TT-K-36-100	cavo T/C isolato
TT-K-40-25	cavo T/C isolato
PX51S-15KG-USBH	trasduttore
HH-K-20-SLE-100	Filo per termocoppia
E70	
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Riscaldatori a cartuccia
CIR-10153/240V	Riscaldatori a cartuccia
MJP2-24-(K)	
MJP2-24-(J)	

Prodotto	Descrizione
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Flussometro in linea
SMPW-N-F	
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Sensore ambientale intelligente IIoT wireless Omega Link
ST522225	
OS-MINI802-D-MA	Sensore di temperatura a infrarossi fisso miniaturizzato
LC8300-1.00-100K	cella di carico
EXFF-T-24-1000	Cavo per termocoppia
5TC-TT-TI-30-3M	
BV1000TRN025A	Misuratori di flusso a turbina certificati NSF/ANSI
BV2000TRN050B	Misuratori di flusso a turbina certificati NSF/ANSI
DPG7000-1K	Manometro digitale
PP-T-24-SLE-1000	Cavo per termocoppia
DPG210-500G-KIT	Kit manometro e calamita
BB703-230VAC-C2	Calibratore di temperatura Blackbody
DPG7000-5K	Manometro
DP41-E-A-230	MISURATORE DEL PANNELLO DI PROCESSO
OB-102-1/2	resina epossidica
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
LVU503	Trasmettitore di livello NPT da 2 pollici con portata 9,8' (3M), 4 relè SPST, con interfaccia USB Fob
LVSW-701	Interruttore di livello, 316 LSS, relè SPDT 1 A
OM-CP-HITEMP140	Registratore di dati di temperatura in autoclave
SGD-6/120-LY11	estensimetro
HX93BDC-RP1	SONDA REMOTA CON DISPLAY T/RH
LC8300-1.00-10K	Cella di carico
X-BRLK-116	Sensore con connessione a vite (singolo)
TT-T-40-SLE-30M	FILO T/C ISOLATO
CSH-101100/120V	Riscaldatore a cartuccia 1/4"X1" 100 W
CSH-1011001/120V	Riscaldatore a cartuccia 1/4" 100 W
CSH-2015150/120V	Riscaldatore a cartuccia 1/4" 100 W
RSJ-J-R	
12KX20PP	Cavo di estensione per termocoppia multipolare
SSRL240DC25	Relè a stato solido
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MODULO
RHCN-7000-RP	Sonda di umidità
PX309-200A5V	Trasduttori di pressione in acciaio inossidabile

Prodotto	Descrizione
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDA RTD CON TESTINA DI PROTEZIONE SUBMINI IN ALLUMINIO
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDE TERMOACCOPIATRICI PER IMPIEGHI GRAVOSI
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CAVO DI PROLUNGA PT100 PER RTD E TERMISTORI
EXPP-K-20-TCBP-500	CAVI DI PROLUNGA SCHERMATI CON FILO TERMOCOPPIA
MRBS	STIVALI SMP HI-TEMP, SILICONE GRIGIO
PRMAG-2-100-A-S-3M	SENSORE PT100 CON MONTAGGIO MAGNETICO
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	SENSORI PER TUBI RTD A DOPPIO ELEMENTO
5SRTC-GG-K-30-72	termocoppia con connettore
5SRTC-TT-K-36-72	termocoppia con connettore
PX409-10WG10V	Trasduttori di pressione configurabili ad alta precisione
TX12	Trasmittitore intelligente Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Trasduttore di pressione
OS137A-3-MA	Sensore/trasmittitore
SCASS-020G-6-ROHS	sonda
WTJ-10-60	Termocoppia imbullonata con alloggiamento a rondella in acciaio inossidabile
OM-141	Data logger portatili di temperatura/umidità con interfaccia USB
NB1-ICSS-14U-9	ASSEMBLAGGIO T/C CON TESTA IN GHISA
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Sensore IR con uscita regolabile, alte temperature e display
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	SENSORE NON INTRUSIVO CON RELÈ
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini galleria del vento-Europa
FL-530	Misuratore di portata in linea per l'uso con acqua e aria
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Trasmittitore di temperatura a infrarossi fisso
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	ASSEMBLAGGIO T/C CON TESTA IN ALLUMINIO
NB2-ICSS-14G-3	ASSEMBLAGGIO T/C CON TESTA IN ALLUMINIO
DPF66	Misuratore di frequenza
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PiK	
HX94C	Condizionatore di temperatura/umidità relativa/sonda trasmettitore
NCR-10-100	filo a nastro riscaldante a resistenza
PX1009L0-100AV	trasduttore di pressione ad alta temperatura
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	MOTORE ELETTRICO
RSC-K-4-2-3	Cavi sensori retrattili per termocoppie, RTD e termistori

Prodotto	Descrizione
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	filo
88007K	Sonda, termocoppia tipo K, miniatura, 250°C, serie 88000
KQSS-18G-30	QD T/C CON CONNETTORE STAMPATO
PF-DC-24	Amplificatore a valvola proporzionale Amplificatore a scheda Controller elettromagnetico per valvole proporzionali (colore: singolo proporzionale)
HHT13	Tachimetro
MFR01201220000	IGROSTATO MECCANICO
TL-10-105-30	etichette per marcatura della temperatura
SA3-K-120	Termocoppia
TL-10-105-10	Etichette di temperatura non reversibili
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Misuratore di flusso acrilico
FL-2068-NV	Misuratore di flusso acrilico
FL-2068-SS	Misuratore di flusso acrilico
DP40-A3	Dispositivo misuratore
RA-18-14-SS	RACCORDI
LD630-50	Sensori di posizione lineari LVDT con uscita di corrente
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Filo duplex per termocoppia tipo K
3MAS 90SA2	motore
3MAS 80MA2	motore
FF-KI-24S-TWSH-300m	FILO T/C ISOLATO IEC
TT-KI-24S-TWSH-150m	FILO T/C ISOLATO IEC
TT-K-30-SLE-200	LIMITI SPECIALI DEL CAVO DI ERRORE
GG-K-36-SLE-200	LIMITI SPECIALI DEL CAVO DI ERRORE
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SONDA A PUNTA D'AGO SUB MINI
SSLK-18-14	PRESSACAVO SS FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	RACCORDO A COMPRESSIONE 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub min t/c con connettore stampato
KMQ316SS-062U-6	Montaggio sub mini t/c
KMQ316SS-062U-12	Montaggio sub mini t/c